

Imprimante de reçus thermique multi-interface 80MM avec coupeur automatique

(Numéro de modèle :OCP-80K)

Traits:

- Prend en charge 8 types de combinaisons d'interfaces abondantes ;
- Prend en charge l'impression de plusieurs codes-barres 1D et codes QR ;
- Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;
- Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression ;
- Port Ethernet 100M, transmission de données ultra haute vitesse;
- Stockage du logo NV de 256 Ko et grande mémoire tampon de 256 Ko ;
- Séparateur de papier réglable de 48 mm à 80 mm en option ;
- Compatible avec OPOS/JPOS chauffeur;
- Tête d'impression longue durée de 100 km.

Paramètres techniques:

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 512 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Largeur du papier	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	256koctets
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
Chinois	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Code QR (solution USB ou UR unique sans fonction de code QR)

Durée de vie de la tête d'impression	100 kilomètres	
Durée de vie de la fraise	1 million	
Séparateur de papier	Optionnel	
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (en option)	
Saisir	CA 100V-240V 50/60HZ	
Production	CC 24V/2.5A	
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%RH	
Condition de stockage	-10°C-60°C, 10%~90%HR	
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) séparateur de papier (option)	
Dimensions	196(P)x145(L)x135(H)mm	
Poids net	1,14 kg	
Poids brut	1,5 kg	
Boîte individuelle	Dimension 30X19X18cm (LXLXH)	1unité/carton
Carton principal	Dimension 62X36X52cm (LXLXH)	12 unités/carton
Chauffeur	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232C, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





