

(OCPP -80K) Imprimante de reçu thermique avec auto-coupateur mobile 58mm 80mm wifi Bluetooth

(M / N: OCPP -80K)



Caractéristiques:

Il peut être utilisé comme imprimante en papier de haut en papier et imprimante à venir à venir

Il s'agit d'un adaptateur secteur intégré, ce qui évite le cordon désordonné partout, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace

Support 8 types de combinaison d'interface abondante

Prend en charge l'impression de code à barres multi-1D et de code QR

Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de support

Soutenir la fonction de billet d'attente d'impression

Port Ethernet de 100 m, transmission de données ultra haute vitesse

256kb NV Logo Stockage et 256kb Grand tampon mémoire

Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm pour option

Tête d'imprimante longue durée de vie de 100 km

Caractéristiques:

Général	
Modèle	OCPP -80K

Nom	Imprimante thermique de bureau de bureau de 80 mm avec coupe automatique
Couleur	Le noir
Interface	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
Source de courant	Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz, sortie: DC 24V / 2.5A
Tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Télécharger et imprimez (chaque taille bitmap max.20k)
Durée de vie de la tête d'imprimante	100 km
Coupeur	Autocollant
Capteurs	Papier Out, couverture ouverte, bourrage de coupeurs, bourrage papier et marquage noir
Amortir	Détection (facultatif)
Accessoires	Buffer256K, NV Flash 256K
Soutenir le système d'exploitation	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau en papier, cd, manuel, séparateur de papier (facultatif)
Les normes de sécurité	Compatible avec iOS / Android / Windows
Capacité d'impression	CE, FCC, ROHS, etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	576 points / ligne ou 512 points / ligne (8dots / mm, 203DPI)
Vitesse d'impression	200mm / s (u / ur) 196mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Télécharger et imprimer
Commandement d'impression	Compatible avec ESC / POS
Code à barres et caractère	
code à barre	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / code93 / code128 Code à barres 2D: Code QR (Simple USB ou UR Solution Aucun fonction de code QR)
Personnage	Standard GB18030 Polices chinois simplifiées / traditionnelles
Taille du personnage	B84dots / ligne, caractère ank, police: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Simplifié / classique: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Japonais / Corée	optionnel
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WESTEUROPE / GREC / HEBREW / EASTEUROPE / IRAN / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IRANII / Arabe / PT151 1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVIETNAM / PC864 / PC1001 / (Ietton) / (PC1001) / (PT151 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur de papier	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Épaisseur du papier	0.06 ~ 0.08mm
Diamètre du rouleau de papier	83mm max
Séparateur de papier	Optionnel
Physique	
Dimension	196 * 145 * 135mm
Masse	1.65 kg
Emballage	300 * 190 * 180 mm
12 en 1 carton	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
Environnement	
Température de travail et humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation
Température de stockage et humidité	20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation

Détails du produit:

