

## Imprimante thermique 80MM

(Numéro de modèle: OCPP -80M)

### Fonctionnalités:

1. Impression haute vitesse 260 mm / sec
2. Durée de vie de l'outil de coupe automatique: 1 million de coupes
3. Prise en charge de l'impression QR CODE
4. Interfaces série + USB + LAN
5. Soutenir la langue internationale
6. Surveillance de l'état de l'imprimante
7. Prise en charge de la fonction de rappel du son et de la lumière
8. La conception du papier avant empêche les éclaboussures d'eau
9. Convient aux applications de cuisine

### Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Taille des caractères	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, chinois simplifié / traditionnel: 24 * 24 dots
Capacité de colonne:	576 points / ligne OU 512 points / ligne
Page de code	PC347 ☐Standard Europe☐ ☐ Katakana ☐ PC850 ☐Multilingue☐ ☐ PC860 ☐Portugais☐ ☐ PC863 ☐Canadien-français☐ ☐ PC865 ☐Nordique☐ ☐ Europe de l'Ouest ☐ Grec ☐ Hébreu ☐ Europe de l'Est ☐ Iran ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐Cyrillique # 2☐ ☐ PC852 ☐Latin2☐ ☐ PC858 (Latin2) ☐ IranII ☐ Letton ☐ Arabe ☐ PT151 ☐1251☐
code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Vitesse d'impression	260mm / sec
Tampon d'entrée	1024 Ko octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (vie)	100km
Commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
Contrôle du tiroir-caisse	DC24V / 1A
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Coupeur	Coupeur manuel
Papier en rouleau	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Interface	Série + USB + LAN
Conducteurs	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux / win10
Source de courant	DC24V / 2.5A

Entrée adaptateur secteur	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; sortie: DC 24 V / 2,5 A
Dimension	185x140x134mm (L * W * H)
Poids	1,48 kg



OCPP-80M





**Aocom**<sup>®</sup>  
Terminal Receipt Printer  
Model: OCPP-80M  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 200mm/s  
Power Input: 24V AC 2.5A  
Interface: RS232C/USB/LAN  
CE FCC CB RoHS  
MADE IN CHINA





OCPP-80M





# OCPP-80M

