

## Imprimante thermique 80MM

(Numéro de modèle: OCPP -80M)

### Fonctionnalités:

1. Impression haute vitesse 260 mm / sec
2. Durée de vie de l'outil de coupe automatique: 1 million de coupes
3. Prise en charge de l'impression QR CODE
4. Interfaces série + USB + LAN
5. Soutenir la langue internationale
6. Surveillance de l'état de l'imprimante
7. Prise en charge de la fonction de rappel du son et de la lumière
8. La conception du papier avant empêche les éclaboussures d'eau
9. Convient aux applications de cuisine

### Spécification:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Méthode d'impression      | Thermique directe   |
| Taille des caractères     | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, chinois simplifié / traditionnel: 24 * 24 dots  |
| Capacité de colonne:      | 576 points / ligne OU 512 points / ligne  |
| Page de code              | PC347 ☐Standard Europe☐ ☐ Katakana ☐<br>PC850 ☐Multilingue☐ ☐ PC860 ☐Portugais☐ ☐<br>PC863 ☐Canadien-français☐ ☐ PC865 ☐Nordique☐ ☐<br>Europe de l'Ouest ☐ Grec ☐ Hébreu ☐ Europe de l'Est ☐ Iran ☐<br>WPC1252 ☐ PC866 ☐Cyrillique # 2☐ ☐ PC852 ☐Latin2☐ ☐ PC858<br>(Latin2) ☐ IranII ☐ Letton ☐ Arabe ☐ PT151 ☐1251☐ |
| code à barre              | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128   |
| Vitesse d'impression      | 260mm / sec   |
| Tampon d'entrée           | 1024 Ko octets  |
| Largeur du papier         | 79,5 ± 0,5 mm   |
| MCBF (vie)                | 100km   |
| Commande d'impression     | Compatible avec ESC / POS   |
| Contrôle du tiroir-caisse | DC24V / 1A  |
| Épaisseur du papier       | 0,06-0,08 mm  |
| Coupeur                   | Coupeur manuel  |
| Papier en rouleau         | 79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm  |
| Interface                 | Série + USB + LAN   |
| Conducteurs               | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux / win10   |
| Source de courant         | DC24V / 2.5A  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Entrée adaptateur secteur | AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; sortie: DC 24 V / 2,5 A |
| Dimension                 | 185x140x134mm (L * W * H)                             |
| Poids                     | 1,48 kg   |



OCPP-80M





**Aocom**  
Terminal Receipt Printer  
Model: OCPP-80M  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 200mm/s  
Power Input: 24V AC 2.5A  
Interface: RS232C/USB/LAN  
CE FCC CB RoHS  
MADE IN CHINA





OCPP-80M





# OCPP-80M

