

Imprimante à reçu thermique POS avec papier d'alimentation avant 80MM

(N ° de modèle: OCPP-80M)

Fonctionnalités:

Impression haute vitesse 260 mm / s;
Durée de vie du massicot automatique: 1 million de coupes;
Soutenir l'impression QR CODE;
Interfaces série + USB + LAN;
Soutenir la langue internationale;
Surveillance de l'état de l'imprimante;
Soutenir la fonction de rappel sonore et lumineux;
La conception du papier à l'avant empêche les éclaboussures d'eau;
Convient aux applications de cuisine.

spécification:

Impression Method	Direct Thermal
Personnage Size	ANK, Fonte: 12 * 24 points, Fonte: 9 * 17 pointsChinois simplifié / traditionnel: 24 * 24 points
Colonne Capacité:	576 points / ligne OU 512 points / ligne
Page de code	PC347(Europe standard),Katakana, PC850(Multilingue),PC860(Portugais), PC863(Franco-canadienne),PC865(nordique), Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,J'ai couru,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2),PC852(Latin2), PC858(Latin2),IranII,letton,arabe,PT151(1251)
code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Impression Spipi	260mm / sec
Contribution Buffer	1024K octets
Papier Wparesse	79,5 ± 0,5mm
MCBF (vie)	100 km
Impression Ccommande	Compatible avec ESC / POS
En espèces réplus crue Ccontrôle	DC24V / 1A
Papier Thickness	0.06-0.08mm
Coupeur	Coupe manuelle
Rouleau Paper	79,5 ± 0,5mm * φ83mm
Interface	En série + USB + LAN
Chauffeurs	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7& 8 / Linux/ win10
Puissance Sbien garni	DC24V / 2.5A
Puissance UNEdapter jenput	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; sortie:DC 24V / 2.5A
Dimension	185x140x134mm(L * W * H)
Poids	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





ocom
Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/s
Power Input: 24V 2.5A
Interface: RS232-USB-LAN
Certified Supply: 80038228
CE FC CB RoHS
MADE IN CHINA