

# Imprimante thermique 80MM avec coupe automatique

(Numéro de modèle :OCP-80P)

## Traits:

Prend en charge plusieurs codes à barres 1D et QR, impression de code PDF417 ;

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;

200 mm/s Vitesse d'impression ;

Prise en charge de la protection contre la surchauffe de la tête d'impression ;

Port Ethernet 100M, transmission de données ultra haute vitesse;

Stockage du logo NV de 256 Ko et mémoire tampon de 128 Ko ;

Prise en charge de la mise à niveau en ligne IAP ;

Compatible avec OPOS/JPOS chauffeur;

Tête d'impression longue durée de 100 km.

## Paramètres techniques:

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 512 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	128 Ko
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
Chinois	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Code QR, PDF417 (USB unique sans cette fonction)
Durée de vie de la tête d'impression	100 kilomètres

Durée de vie de la fraise	1 million
Séparateur de papier	Optionnel
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (en option)
Saisir	CA 100V-240V 50/60HZ
Production	CC 24V/2.5A
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%RH
Condition de stockage	-10°C-60°C, 10%~90%HR
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) séparateur de papier (option)
Poids net	1 kg
Chauffeur	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS





OCPP-80P



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

