

80 mm jemprijemUNnte de reçuS thermjeque Avec coupeur automatjeque

(M/N : OCPP-80S)

Caractérjestiques:

1. Design compact, apparence à la mode , facile de charger du papier
2. Prend en charge l'impressur de codes-barres multi-1D et de codes QR
3. Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante
4. Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression
5. Prend en charge différentes combinaisons d'Interfaces
6. Jusqu'à 300 mm/s haute vitesse , impression à faible bruit
7. Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm en option
8. Tête d'imprimante longue durée de 150 km
9. soutien mural

spécification

Modèle	OCPP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB/USB-Lan/USB8BT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Source de courant	1 entrée [C.A. 100 V-240 V, 50-60 Hz ; Sortir] CC 24V / 2.5 A
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couleau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, alimentation rd , rouleau de papier, CD, manuel, séparateur de papier (option al)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution i on	203 ppp
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UB7/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap (chaque taille bitmap Max.20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
code à barre	Code-barres 1D ; UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN13/JAN8/EAN8/ CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Code-barres 2D/QR CODE/IS Solution unique USB ou UR no Fonction code QR []
Taille des caractères	Caractère ANK, Police de caractère A : 12*24 points, 1.5(L)*3.0(H) mm PoliceB-9*17 points, 1.1 (L) * 2.1 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3.0 (L) * 3.0 (H) mm
Japonais/Coréé Facultatif	soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/grec/hébreu/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Ietton/arabe/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Ietton/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/thailandais)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (en option).
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	soutien
Physique	
Dimension	180*142*136mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	228*215*165mm
8 en carton	475*445*358mm/15.65kg
Stockage	
Fonctionnement température & humidité	0 à 4 5 degrés centigrades , 10%~80% Pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10%~90% Pas de condensation