Caractéristiques: Prend en

charge 8 types de combinaisons d'interfaces abondantes
Prend en charge l'impression de codes à barres 1D et de codes QR multiples.
Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante
Port Ethernet 100M, transmission de données à ultra haute vitesse.
Stockage du logo NV de 256 Ko et grande mémoire tampon de 256 Ko.
Compatible avec OPOS/JPOSchauffeur.
Tête d'impression longue durée de 100 km

Paramètres techniques

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 5 1 2 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	USB / UL /U + BT / U+WIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s U 2 60 mm /s (UL)
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83 mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	256koctets
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
Chinois	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 EAN13 /JAN8 EAN8 /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Code QR **(solution USB ou UR unique sans fonction de code QR)**
Durée de vie de la tête d'impression	100 kilomètres
Durée de vie de la fraise	1 million
Séparateur de papier	Facultatif _
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (en option)
Contribution	CA 100V-240V 50/60HZ
Production	CC 24V/2.5A
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%RH
Condition de stockage	-10°C-60°C, 10%~90%RH

Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) séparateur de papier (option)
Dimensions	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Poids net	1,14 kg
Poids brut	1. 8 kilogrammes
Chauffeur	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androïd, IOS

POWER
ERROR
PAPER
FEED

It's More Than A Printer