

8 0 Imprimante thermique MM avec découpe automatique

□ Numéro de modèle : OCPP-80T □

Caractéristiques:

1. Prend en charge 8 types abondants de combinaison d'Interfaces
2. Prend en charge plusieurs codes-barres 1D et QR impression de codes.
3. Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante
4. Port Ethernet 100M, transmission de données Ultra haute vitesse.
5. Stockage du logo NV de 256 Ko et 256kb grosse mémoire tampon.
6. C compatible avec OPOS /JPOS chauffeur.
7. Tête d'impression longue durée de 100 KM

paramètres techniques□

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 5 1 2 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	U SB / UL /U BT / UWIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83 mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	256koctets
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
Chinosis	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	CUP-A/CUP-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code (S solution unique USB ou UR no Fonction code QR)
Tête d'impression vie	100 KM
Coupeur vie	1 million
Séparateur de papier	Option AI

Capteurs	Papier épuisé, couvercle ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (facultatif)
Contribution	CA 100V-240V 50/60HZ
Production	CC 24V/2.5A
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%HR
Condition de stockage	-10°C-60°C,10%~90%RH
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option)
Dimensions	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Poids net	1,14 kg
Poids brut	1. 8 kg
Chaque	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P(R)
Firmware modify : 2006/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : Yes
Black mark mode : No
Density level : 5 (Max=6)
Character set : 1 : 48/PA
Default ASCII font : FONT1
Default code page : Page0
Image W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84011A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

