

OCPP -80V Restaurant Android pos Imprimante pos Imprimante de reçu thermique 80mm

Caractéristique

Support 1D Barcode à barres et QR, Impression de code PDF417
Supporte la protection de la tête d'impression
Port Ethernet de 100 m, transmission de données ultra haute vitesse
256kb NV Logo Stockage et mémoire tampon de 128kb
Soutenir la mise à niveau en ligne IAP
Soutenir la langue internationale

spécification

Général	
Modèle	OCPP -80v
Nom	Imprimante thermique de bureau de bureau de 80 mm avec coupe automatique
Couleur	Le noir
Interface	USB ou USB + LAN (URL ou BT WIFI Besoin personnalisé)
Source de courant	Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz, sortie: DC 24V / 2.5A
Tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Téléchargez et imprimez (chaque taille bitmap max.20k)
Durée de vie de la tête d'imprimante	100 km
Vie de cutter	1 million de fois
Coupeur	Coupeur automatique (coupe complète / partielle) Papier Out, couverture ouverte, bourrage de coupeurs,
Capteurs	bourrage papier et marquage noir Détection (facultatif)
Amortir	Buffer256K, NV Flash 128K (SIGLE USB 64K)
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel
Soutenir le système d'exploitation	Compatible avec iOS / Android / Windows
Les normes de sécurité	CE, FCC, ROHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résoluiton	576 points / ligne ou 512 points / ligne (8dots / mm, 203DPI)
Vitesse d'impression	200mm / s
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Télécharger et imprimer
Commandement d'impression	Compatible avec ESC / POS
Code à barres et caractère	

	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (ean8) / Code39 / ITF / Codabar / code93 / code128
code à barre	Code à barres 2D: Code QR / PDF417 (Simple USB Non cette fonction)
Personnage	Standard GB18030 Polices chinois simplifiées / traditionnelles 384dots / ligne, caractère ank, police: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm
Taille du personnage	FontB: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Simplifié / classique: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Japonais / Corée	Optionnel PC347 (Europe standard) / Katakana PC850 (multilingue) / PC860 (Portugais) PC863 (Canadien-Français) / PC865 (Nordic)
Langue définie par l'utilisateur	Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyrillic n ° 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Lettonie Arabe / pt151 (1251)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur de papier	79,5 ± 0.5mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0.08mm
Diamètre du rouleau de papier	83mm max
Physique	
Dimension	190.2 * 140 * 135mm
Poids	1,0 kg
Environnement	
Température de travail et humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation
Température de stockage et humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation