

Imprimante thermique 80MM avec massicot automatique

(N ° de modèle: OCPP -80Y)

Fonctionnalités:

- v Type de bureau ou mural pour option.
- v Prise en charge de l'impression de plusieurs codes à barres
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL pour facultatif
- v Prend en charge le stockage du logo NV de 256 Ko et une mémoire tampon de 2 millions de mémoire.
- V Petit emballage, réduction des coûts d'expédition

paramètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	160 mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Interligne :	3,75 mm (Réglable par commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Vie des cutters:	1 million de coupes
Vie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée :	2048 Ko
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%) (non condensé)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C) Humidité (10~90%)
Taille du personnage:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128, (QR code et PDF 417 facultatif)
Personnages:	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe occidentale, Grec, Hébreu, Europe orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillique n ° 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251)
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y



