

80 MM Imprimante thermique avec coupe automatique

(Numéro de modèle: OCPP-80Y)

Caractéristiques:

1. Bureau ou mural tapez pour l'option.
2. Supports multi 1D codes à barres
3. 160mm / s vitesse d'impression
4. Supporte 256KB NV Logostockage et mémoire tampon de 2M.

paramètres techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Méthode d'impression: | Direct thermique |
| Vitesse d'impression: | 160mm / s |
| Largeur du rouleau: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Impression diamètre: | Ø80mm |
| Papier épaisseur: | 0.06-0.08mm |
| Colonne capacité: | 576dots / line 512 Points / ligne |
| Interligne : | 3,75 mm (Réglable par les commandes) |
| Impression commander: | Compatible avec la commande ESC / POS |
| Interface type: | USB |
| Coupeurs la vie: | 1 million coupes |
| Impression tête de vie: | 100 km |
| Tampon d'entrée : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256 Ko |
| Adaptateur d'alimentation: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Source de courant: | DC 24V / 2.5A |
| En espèces Tiroir d'alimentation: | DC 24V / 1A |
| Environnement de travail: | Température (0~45) humidité (10~80%)(Non-condensé) |
| Environnement de travail: | Température (0-45) degré centigrade, Humidité (10-80%) Non-condensé |
| Environnement de stockage: | Température (-10~60°C) Humidité (10~90%) |
| Personnage Taille: | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Code à barre: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 |
| Personnages: | PC347(la norme L'Europe ☐), Katakana, PC850(Multilingue), PC860(Portugais), PC863(Canadien-français), PC865(nordique), Ouest L'Europe ☐, grec, hébreu, est L'Europe ☐, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillique # 2), PC852(Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151(1251) |
| Physique caractéristiques: | Poids: 1,25 kg |