Imprimante thermique 80MM avec massicot automatique

(N ° de modèle: OCPP -80Y)

Caractéristiques:

1. Type de bureau ou mural pour option.
2.Supporte plusieurs 1Dbarcodes
3.160mm / s vitesse d'impression
4.Supporte 256KB NV Logostorage et 2M de mémoire tampon.

paramètres techniques

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	160mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Interligne :	3,75 mm(Réglable par commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	USB
Vie de cutters:	1 million de coupes
Vie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée :	2048 Ko
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)(Non condensé)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10~60℃) Humidité (10~90%)
Taille du personnage:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personnages:	PC347(Europe standardKatakana,PC850(MultilinguePC860(PortugaisPC863(Franco-canadiennePC865(nordiqueEurope de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2PC852(Latin2 PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques	Poids: 1,25 kg

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS