

# Imprimante thermique 80MM avec coupeur automatique

(Numéro de modèle: OCPP -80Z)

## Fonctionnalités:

- v Type de bureau ou mural pour l'option.
- v Prend en charge plusieurs Impression de codes à barres 1D / 2D
- v Interface USB + LAN pour la transmission de données
- v Soutien réception à venir rappel

## Paramètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	160 mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Ø80mm
Épaisseur du papier:	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne 512 points / ligne
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	USB + LAN
La vie des coupeurs:	1 million de coupes
Durée de vie de la tête d'impression:	100 km
Flash NV:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V /1.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10 ~60°C); Humidité (10 ~90%)
Taille des caractères:	ANK,PoliceA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, Code QR, PDF417, Data Matrix)
Personnages:	PC347(Europe standard),Katakana,PC850(Multilingue),PC860(Portugais),PC863(Canadien-français),PC865(nordique),Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,L'Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques:	179 * 152 * 118 mm



OCPP-80Z





# OCPP-80Z





OCPP-80Z

