

Imprimante de reçus thermique 80 mm avec coupe automatique

(Modèle: OCPP-812)

Caractéristiques:



Conception compacte, apparence à la mode, papier facile à charger ;

Prend en charge l'impression de codes-barres multi-1D et de codes QR ;

Prend en charge différentes combinaisons d'interfaces ;

Impression à haute vitesse et à faible bruit jusqu'à 230 mm/s ;

Séparateur de papier réglable de 58 ou 80 mm en option ;

Tête d'imprimante longue durée de 100 KM.

Spécification

Général	
Modèle	OCPP-812
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec découpeur automatique
Couleur	Noir
Interface optionnelle	USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI en option
Alimentation	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/1,25 A.

Durée de vie de la tête d'impression	100KM
Coupeur	Coupeur automatique avec 1 million de fois
Capteurs	Détection de température de la tête d'impression, détection de présence de papier, détection de capot ouvert, détection de bourrage papier
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, séparateur de papier (en option)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 ppp
Vitesse d'impression	USB : 160 mm/s, UL : 200 mm/s, UBT/UWIFI : 230 mm/s
Largeur d'impression	72mm
Tampon d'entrée	128 Ko
Flash NV	256 Ko
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap (chaque taille bitmap Max.20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
Code à barres	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code à barres 2D : CODE QR
Taille des caractères	Caractère ANK, Police A : 2*24 points, 1,5(L)*3,0(H) mm Police B : 9*17 points, 1,1(L)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L)*3,0(H)mm
Japonais/Corée Facultatif	Assistance (facultatif)
Langue définie par l'utilisateur	Assistance (facultatif)

Médias

Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	58/80 mm (facultatif)
Séparateur de papier	58mm/80mm (facultatif)
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum

Physique

Dimension	173*128*131mm
Poids	0,85 kg
Boîte d'emballage	250*140*145mm/1.3kg
12 en carton	520*300*470mm/15.6kg

Environnement

Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation













