

OCPP-88 80 mm USB WiFi restaurant imprimante de réception thermique

(modèle No.: OCPP-88)

Caractéristiques:

1. aspect unique avec le moule fiable;
2. vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm/seconde;
3. coupeur automatique facultatif;
4. cordon et communication sans fil pour les options
5. interfaces multiples disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; et WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. alarme de bruit et de lumière supportée appropriée pour l'application de cuisine;
7. supporte plusieurs types de codes 1D et QR;
8. soutenir les langues multinationales;
9. SDK pour Android disponible;
10. tête d'imprimante fiable avec 100 km de vie;
11. compatible avec les commandes d'EPSON ESC/POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Caractère d'impression	576dots/ligne (par défaut), 512dots/ligne; Caractères: chinois simplifié 24 point, support 18030 font Library, support Taiwan et HK Traditional (police complexe), ANK Characters;
Polices	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimètre; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) millimètre Simplifié/traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimètre
Type de code-barres	JUPC-A/UPC-E/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128, QR code
Vitesse d'impression	250 mm/sec pour une interface unique, 300 mm/sec pour l'interface double et trois interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC/POS
Pilotes	Win9x/Windows XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux, compatible avec le SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79.5 mm (largeur d'impression 72)
Diamètre de papier	83
Épaisseur de papier	0,06 à 0,08 mm
Coupe	Coupeur automatique (facultatif)
Fiabilité de l'impression	100
Pouvoir	DC24V/2.5 a
Température	0-45 degré C
Humidité de contraste	10-80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (millimètre)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P/N	Description
	OCP-88-U	Port USB, avec coupeur automatique
	OCP-88-ur	USB + Port série, avec coupeur automatique
	OCP-88-UL	Port USB + LAN, avec coupeur automatique
	OCP-88-URL	Port USB + Serial + LAN, avec coupeur automatique
	OCP-88-W	WiFi + port USB, avec coupeur automatique
	OCP-88-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-Cutter
	OCP-88-U0	Port USB, sans coupeur automatique
	OCP-88-UR0	USB + Port série, sans coupeur automatique
	OCP-88-uL0	Port USB + LAN, sans coupeur automatique
	OCP-88-URL0	Port USB + Serial + LAN, sans coupeur automatique
	OCP-88-W0	WiFi + port USB, sans coupeur automatique
	OCP-88-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-Cutter