

OCCP -88A Imprimante POS thermique et économique de 80 mm avec massicot automatique

Caractéristiques:

1. Aspect unique avec moule fiable;
2. Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique facultatif;
4. Communication filaire et sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme sonore et lumineuse prise en charge appropriée pour une application de cuisine;
7. Supporte l'impression de plusieurs types de codes 1D et QR;
8. Soutenir plusieurs langues internationales;
9. SDK pour Android disponible;
10. Tête d'impression fiable avec une durée de vie de 100 km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Caractère d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: chinois simplifié 24x24 points, bibliothèque de polices 18030, Taiwan et HK traditionnels (police complexe), caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250 mm / s pour une seule interface, 300 mm / s pour une double interface et trois interfaces
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS
Les chauffeurs	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)
Diamètre du papier	83mm
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique (optionnel)
Fiabilité d'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés C
Humidité de contraste	10-80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	La description
	OCP -88A-U	Port USB, avec massicot automatique
	OCP -88A-UR	Port USB + série, avec massicot automatique
	OCP -88A-UL	Port USB + Lan, avec massicot automatique
	OCP -88A-URL	Port USB + Série + Lan, avec massicot automatique
	OCP -88A-W	Wifi + port USB, avec massicot automatique
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec découpe automatique
	OCP -88A-U0	Port USB, sans coupe automatique
	OCP -88A-UR0	Port USB + série, sans découpeur automatique
	OCP -88A-UL0	Port USB + Lan, sans découpeuse automatique
	OCP -88A-URL0	Port USB + Série + Lan, sans découpeuse automatique
	OCP -88A-W0	Wifi + port USB, sans découpeuse automatique
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans découpe automatique