

## Imprimante thermique POS haute vitesse 80 mm unique

(N ° de modèle: OCPP -88A)



## Caractéristiques:

1. Aspect unique avec moule fiable;
2. Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique facultatif;
4. Communication filaire et sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB, série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme sonore et lumineuse prise en charge appropriée pour une application de cuisine;
7. Supporte l'impression de plusieurs types de codes 1D et QR;
8. Soutenir plusieurs langues internationales;
9. SDK pour Android et IOS disponible;
10. Tête d'impression fiable avec une durée de vie de 100 km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

## Paramètres:

Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Caractère d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: chinois simplifié 24x24 points, bibliothèque de polices 18030, Taiwan et HK traditionnels (police complexe), caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250 mm / s pour une seule interface et deux interfaces, 300 mm / s pour trois interfaces
Interface	USB, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS
Les chauffeurs	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponibles.
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)
Diamètre du papier	83mm
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique (optionnel)
Fiabilité d'impression	100 km
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés C
Humidité de contraste	10-80%
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	La description
	OCP -88A-U	Port USB, avec massicot automatique
	OCP -88A-URL	Port USB + Série + Lan, avec massicot automatique
	OCP -88A-W	Wifi + port USB, avec massicot automatique
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec découpe automatique
	OCP -88A-U0	Port USB, sans coupe automatique
	OCP -88A-URL0	Port USB + Série + Lan, sans découpeuse automatique
	OCP -88A-W0	Wifi + port USB, sans découpeuse automatique
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans découpe automatique

### Langues prises en charge:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Prise d'alimentation pour option:



Tag: imprimante thermique 80mm, imprimante code QR, imprimante Bluetooth 80mm, imprimante wifi 80mm ,.

### en relation des produits:

[OCP -M086 Mini-imprimante de reçus thermique portable de 80 mm avec grand papier rouleau](#)