

puissante imprimante thermique haute vitesse de 80 mm

(Modèle: OCPP -88A)

Caractéristiques:

1. Aspect unique avec moule fiable;
2. Impression à grande vitesse jusqu'à 300 mm / s;
3. Cutter automatique en option;
4. Ligne et options Télécommunications sans fil
5. Fournir une variété d'interfaces: USB
6. Un support d'application d'alarme sonore est disponible pour la cuisine.
7. Soutenir divers types d'impression de codes à barres unidimensionnels et bidimensionnels;
8. prend en charge diverses langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Durée de vie fiable de la tête d'impression et cent kilomètres;
11. Commande compatible EP SON ESC / POS.

Paramètres:

Méthodes d'impression	Impression de ligne thermique
Caractères imprimés	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: point en chinois simplifié avec prise en charge des polices 18030 et 24x24, prise en charge de Taiwan et de Hong Kong, caractère traditionnel (police de caractères complexe), caractère ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (largeur) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Types de codes à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250 mm / sec en tant qu'interface simple, jusqu'à 300 mm / s à double interface et triple interface
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, Sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN
Commande d'impression	Compatible avec la commande EPSON ESC / POS
Chauffeur	Dans Win9X / Window XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK assure la compatibilité avec Android.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)
Diamètre du papier	83 mm
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
Couteau	Coupe automatique (optionnel)
Fiabilité d'impression	Cent kilomètres
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés Celsius
En revanche humidité	10-80%
Dimensions	190 * 145 * 145 (MM)
Poids	1,60 kg

Informations de commande	P / N	La description
	OCPP -88A-U	Les ports USB supportent le cutter automatique
	OCPP -88A-UR	USB + ports série, supportant le cutter automatique
	OCPP -88A-UL	Les ports USB + LAN supportent l'auto-cutter
	OCPP -88A-URL	Ports USB + série + LAN avec massicot automatique
	OCPP -88A-W	Port sans fil + USB, massicot automatique
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, prend en charge la découpe automatique
	OCPP -88A-U0	Port USB, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-UR0	USB + série, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-UL0	Port USB + LAN, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-URL0	Port USB + série + Lan, sans découpeuse automatique
	OCPP -88A-W0	Port sans fil + USB, pas de massicot automatique
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, pas de massicot automatique



Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Manuel de procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Pilote Win8-64bit](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Outil de paramétrage d'imprimante](#)

[*USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Des dossiers](#)