

Imprimante thermique de 58MM Avec coupe automatique

(N ° de modèle: OCPP -C581)

Fonctionnalité:

- | 90mm / s impression à grande vitesse
- | Le papier coupé automatiquement plus efficace et pratique
- | la norme port USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallèle pour facultatif
- | Supporte les pages de codes multilingues
- | Support nv impression de logo
- | Peut conduire un tiroir-caisse
- | Compatible avec ESPON
- | Durée de vie de la tête d'impression: 50KM
- | Durée de vie de la fraise: 0,6 million de fois

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Impression Densité	384dots / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Impression Ccommande	Compatible avec EPSON ESC / POS
Impression Spipi	90mm / sec
Papier Wparesse	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Vie de coupe	600 000 fois
NV Flash	64 Ko
Tampon d'entrée	32 Ko
Dimension	169,3*122 * 113mm
Brut Whuit	1,2 kg
Cprononcer	Auto coupeur
Capteur	Détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Rouleau Paper	Φ60mm
Interface	USB la norme, Parallèle,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi pour option Si vous devez choisir des interfaces optionnelles, le MOQ = 120 set
Chauffeur	Gagnez 9X, Gagner 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Gagner 7 win8 win10 compatible avec ESPON
Entrée de tension de l'adaptateur	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Sortie de tension de l'adaptateur	DC12V /2.6UNE
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45degré C, Humidité: 10-80%
Température de sauvegarde	-10-60degree C, Humidiotie: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581

