Imprimante thermique de 58MM Avec coupe automatique

(N ° de modèle: OCPP -C581)

Fonctionnalité:

I 90mm / s impression à grande vitesse

I Le papier coupé automatiquement plus efficace et pratique

I la norme port USB

I USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallèle pour facultatif

I Supporte les pages de codes multilingues

I Support nv impression de logo

I Peut conduire un tiroir-caisse

I Compatible avec ESPON

I Durée de vie de la tête d'impression: 50KM I Durée de vie de la fraise: 0,6 million de fois

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Impression Densité	384dots / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H)
	mm
	Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Impression Ccommande	Compatible avec EPSON ESC / POS
Impression Spipi	90mm / sec
Papier Wparesse	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Vie de coupe	600 000 fois
NV Flash	64 Ko
Tampon d'entrée	32 Ko
Dimension	169,3*122 * 113mm
Brut Whuit	1,2 kg
Cprononcer	Auto coupeur
Capteur	Détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Rouleau Paper	Ф60mm
Interface	USB la norme, Parallèle,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi pour option
	Si vous devez choisir des interfaces optionnelles, le MOQ = 120 set
Chauffeur	Gagnez 9X, Gagner 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Gagner 7 win8
	win10 compatible avec ESPON
Entrée de tension de	CA 110V / 220V, 50-60Hz
l'adaptateur	D010) / /0 CUNIS
Sortie de tension de	DC12V /2.6UNE
l'adaptateur Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1 A
	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45degré C, Humidité: 10-80%
Température de	-10-60degree C, Humidiotie: 10-90%
sauvegarde	-10-00degree C, namidiode: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS
Certificat	CL / I CC / CCC / NUID









OCPP-C581



