

Imprimante thermique de facture de reçu de grande vitesse de 58mm avec le coupeur automatique

(Numéro de modèle: OCPP -C582)

**Fonctionnalité:**

Vitesse d'impression élevée de 120 mm / s

Papier découpé automatiquement plus efficace et pratique

Le gros engrenage et le gros moteur rendent l'imprimante plus durable

Port USB standard

LAN, parallèle, USB + BT, port USB + WIFI pour facultatif

Prise en charge des pages de codes multilingues

Soutenir l'impression du logo nv

Peut conduire le tiroir-caisse

Compatible avec ESC / POS

Durée de vie de la tête d'imprimante: 50KM

Durée de vie de la fraise: 0,6 million de fois

**Spécification:**

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne (203 DPI)
Taille des caractères	384 points / ligne, caractère ANK, police: A: 12 * 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC / POS
Vitesse d'impression	120 mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du papier	60 mm

Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
MCBF (vie)	50 km
Durée de vie du cutter	600 000 fois
Flash NV	64 Ko
Tampon d'entrée	32 Ko
Dimension	169,9 * 120 * 119,9 mm
Poids brut	1,2 kg
Coupeur	Coupeur automatique
Capteur	Capteur de fin de papier, capteur d'ouverture du couvercle
Interface	USB standard, parallèle, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi pour en option Si vous devez choisir des interfaces optionnelles, le jeu MOQ = 180
Chauffeur	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatible avec ESPON
Entrée de tension d'adaptateur	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Sortie de tension d'adaptateur	DC12V / 2.6A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45degree C, humidité: 10-80%
Économie de température	-10-60degree C, humidité: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

