

jemprimUNnte thermique 58MM Avec coupe automatique

(M/N : OCPP-C582)

Traits:

1. Vitesse d'impression élevée de 120 mm/s
2. Papier découpé automatiquement plus efficace et pratique
3. Le gros engrenage et le gros moteur rendent l'imprimante plus durable
4. Standard port USB
5. réseau local, Parallèle, Port USB BT, USB WIFI pour facultatif
6. Prend en charge les pages de codes multilingues
7. Prend en charge l'impression du logo nv

spécification

Modèle	OCPP-C582
Nom	Imprimante thermique de bureau 58 mm avec découpe automatique
Couleur	Le noir
Interface	USB Standard / Parallèle /RS232/ réseau local /USBBluetooth/USBwifi/ USB LAN pour l'option
Source de courant	1 entrée □CA 100V-240V, 50-60Hz , Production □ CC 12V/ 2.6 A
Tiroir-caisse	CC 12V/1A
Capteur	Capteur de fin de papier, capteur d'ouverture du capot
Durée de vie de la tête d'impression	50KM
Coupeur	Coupeur automatique
Amortir	Tampon d'entrée 128K, Flash NV 4M
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, alimentation co rd , rouleau de papier, CD, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows/Linux
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (point par pouce)
Vitesse d'impression	120 mm/s
Largeur d'impression	48mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Interligne	3,75 millimètres□Peut ajuster l'espacement des lignes par commande□
Numéro de ligne	Police A : 32 caractères/ligne Police B : 42 caractères/ligne Lignes simples et traditionnelles chinoises-16

Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
code à barre	CUP-A/CUP-E/JAN13□EAN13□/JAN8□EAN8□/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, Police : A : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H) mm Police B : 9 * 17 points, 1,1(L)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(L)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	PC347□Norme Europe□/Katakana PC850□Multilingue□ / PC860□Portugais□ PC863□Canadien-français□ / PC865□nordique□ Europe de l'ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / L'Iran WPC1252 / PC866□Cyrillique#2□ / PC852□Latin2□ PC858 / IranII / letton / arabe / PT151□1251□
Médias	
Type de papier	rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du rouleau de papier	60 mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Physique	
Dimension	170*120*120mm
Lester	1,3 kg
Boîte d'emballage	220*200*150mm
12 en 1 carton	670*325*425mm/16.5kg
Environnement	
Travail Température & humidité	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage Température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















