

## OCPP-M06: 2016 Top niveau imprimante Android IOS Java Bluetooth pos

(M / N: OCPP-M06)

Cette mini-imprimante avec le numéro de modèle OCPP-M06 est un Android (ou IOS + Android), Fenêtre, Linux, batterie compatible JAVA 58mm portable alimenté par imprimante pos thermique mobile qui combine USB, RS-232 série et Bluetooth (en option) des moyens de communication ensemble. Cette imprimante peut être alimenté par une batterie rechargeable, adaptateur secteur, ou le chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Modèle spécial peut se connecter avec 8 appareils intelligents pour l'impression en même temps. Nous avons le CE, FCC et d'autres certifications requises.

### *Fonctionnalité:*

1. Mini adaptée à une application portable;
2. Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) système d'exploitation pris en charge;
3. Bluetooth, communication USB et RS232 pris en charge;
4. SDK pour Android disponibles;
5. 1D, code à barres 2D (QR code), et une impression d'image pris en charge;
6. Can changer le nom de l'imprimante, mot de passe, la vitesse de transmission en ligne;
7. One peut connecté avec jusqu'à 8 appareils intelligents (7 Android, un appareil Apple) visa dent bleue;
8. Low et de grande capacité pile au lithium (1500mAh), 4 ~ 5 jours d'attente;
9. Powered par rechargeablebattery, adaptateur secteur, ou le chargeur de voiture (modèles spécifiés)
10. Higher 90mm Vitesse d'impression / sec;
- 11,100 km vie de la tête d'impression thermique;
12. Multiple pris en charge;
13. ESC / commande POS setcompatible;

### Spécification:

Dimension totale (W × P × H)	105 × 75 × 45mm
Poids	134g
Couleur	Noir
Méthode d'impression	l'impression de la ligne thermique
Les commandes d'impression	ESC / POS commande set compatible
largeur d'impression efficace	48mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / s
Résolution	8 points / mm (203dpi)
Imprimer la police	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16columns
Taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (LxH)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40.0mm
L'épaisseur du papier	0,06 0.08mm

Jeu de caractères	Alphanumeric / chinois Kanji	
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)	
Flash	256KB	
Adaptateur secteur	9V DC / 2A	
alimentation par batterie	7.4V DC / 1500mAh; la batterie peut rester en 4-5 jours, quand elle est pleine puissance, il peut imprimer sur du papier 120-150m	
Autres caractéristiques	détection de papier, manuel fermé	
Conditions de travail	Température: -10 ~ 50 degC, Humidité: 10% ~ 90%	
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 degC, Humidité: 5% ~ 95%	
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII.	
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou le changement par le client lui-même. Au maximum 6 digitals.	
Fiche d'alimentation dimension	3.5 * 1.1mm	
Informations de commande	OCPP-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterie.
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterie.
	OCPP-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sans batterie;
	OCPP-M06-U	Mini imprimante, Android, USB + COM, sans batterie.
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterie, 7 android +1 appareils Apple pris en charge

Adaptateur secteur pour l'option: