

Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 millimètre

(M/N : OCPP-M06)

Traits:

1. Mini taille adaptée à une application portable
2. Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android IOS) pris en charge
3. Communication Bluetooth, USB et RS232 prise en charge
4. SDK pour Android disponible
5. Une imprimante peut se connecter jusqu'à 8 appareils intelligents (sept Android, un appareil Apple) visa bluetooth
6. Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité (1500mAh), 4 ~ 5 jours en veille
7. Alimenté par batterie rechargeable, adaptateur secteur , ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
8. Vitesse d'impression supérieure 90 mm/sec
9. 50km durée de vie de la tête d'impression thermique
10. Plusieurs langues prises en charge
11. E SC/POS jeu de commandes compatible

spécification

Modèle	OCPP-M06
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm
Couleur	Le noir
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (en option)
La batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptateur secteur	CC 9v/1.5-2A
Temps d'attente	4 à 5 jours après une charge complète
Amortir	Tampon d'entrée : jusqu'à 20 Ko, flash : 256 Ko
Autre fonction	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé
Durée de vie TPH	50KM
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client s, Au maximum 6 chiffres
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, alimentation cord , rouleau de papier, CD, manuel
Dimension de la prise d'alimentation	3.5*1.1mm
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows et Android et IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	70 mm/s (Max 90 mm/s)
Largeur d'impression	48mm

Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée
Caractères par ligne	Police A : 32 caractère /Ligne Chinois simple et traditionnel :16 caractère /Ligne
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Taille des caractères	Police de caractère A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) Simplifié/Traditionnel : 24*24points, 3.0(L)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique/chinois
Médias	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ±0.5 mm
Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Physique	
Dimension	105*75*45mm
Lester	Net : 360 g Brut : 440 g
Boîte d'emballage	190*120*70 millimètres
40 dans 1 carton	380*475*340mm/18.36kg
Environnement	
Travail Température & humidité	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage Température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation





ocom
At your side

MODE POWER FEED



OCPP-M06

58MM Portable Thermal Printer



ocom
All your data

MODE POWER FEED

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:

>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)



OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

MODE POWER FEED

>>>Comp Test<<<

Bluetooth Name:***N0**

012345678901



華岡恆技有限公司
總代理 恆技資訊
地址 台北市南港區新莊路101號
電話 02-2768-8888
傳真 02-2768-8889
E-mail: info@hgw.com.tw
www.hgw.com.tw

恒
技
資
訊

Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Line thermal
Print width:



58-II Thermal Printer

>>>Self test<<<



