# Mini imprimantE thermique Bluetooth portable de 58 millimètre

(M/N : OCPP-M06 )

## Traits:

1. Mini taille adaptée à une application portable
2. Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android IOS) pris en charge
3. Communication Bluetooth, USB et RS232 prise en charge
4. SDK pour Android disponible
5. Une imprimante peut se connecter jusqu'à 8 appareils intelligents (sept Android, un appareil Apple) visa bluetooth
6. Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité ( 1500mAh ), 4 ~ 5 jours en veille
7. Alimenté par batterie rechargeable, adaptateur secteur , ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
8. Vitesse d'impression supérieure 90 mm/sec
9. 5 0km durée de vie de la tête d'impression thermique
10. Plusieurs langues prises en charge
11. E SC/POS jeu de commandes compatible

## spécification

| | |
|---|---|
| Modèle | OCPP-M06 |
| Nom | Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm |
| Couleur | Le noir |
| Interface | USB , RS-232 , Bluetooth (en option) |
| La batterie | Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC/1500 mAh |
| Adaptateur secteur | CC 9v/1.5-2A |
| Temps d'attente | 4 à 5 jours après une charge complète |
| Amortir | Tampon d'entrée : jusqu'à 20 Ko, flash : 256 Ko |
| Autre fonction | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé |
| Durée de vie TPH | 50KM |
| Mot de passe | Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client s, Au maximum 6 chiffres |
| Accessoires | Câble de données, adaptateur secteur, alimentation co rd , rouleau de papier, CD, manuel |
| Dimension de la prise d'alimentation | 3.5*1.1mm |
| Système d'exploitation prenant en charge | Systèmes Windows et Android et IOS |
| Les normes de sécurité | CE, FCC, Rohs etc. |
| | |
| Méthode d'impression | Ligne thermique directe |
| Résolution | 203 DPI (8 points/mm) |
| Vitesse d'impression | 7 0 mm/s (Max 90 mm/s) |
| Largeur d'impression | 48mm |

| | |
|---|---|
| Impression continue | Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée |
| Caractères par ligne | Police A : 32 caractère /Ligne<br>Chinois simple et traditionnel :16 caractère /Ligne |
| Commande d'impression | Compatible avec ESC/POS |
| | |
| Taille des caractères | Police de caractère A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H)<br>Simplifié/Traditionnel : 24*24points, 3.0(L)*3.0(H)mm |
| Jeu de caractères | Kanji alphanumérique/chinois |
| **Médias** | |
| Type de papier | Rouleau de papier thermique |
| Largeur du papier | 57,5 ±0 .5 mm |
| Méthode d'alimentation du papier | Chargement facile du papier |
| Diamètre du rouleau de papier | 40mm maximum |
| Épaisseur du papier | 0,06-0,08 mm |
| **Physique** | |
| Dimension | 105*75*45mm |
| Lester | Net : 360 g Brut : 440 g |
| Boîte d'emballage | 190*120*70 millimètres |
| 40 dans 1 carton | 380*475*340mm/18.36kg |
| **Environnement** | |
| Travail Température & humidité | 0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation |
| Stockage Température & humidité | -20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation |

ocom
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

OCOM
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

ocom
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

>>>Selftest<<<
58-II Thermal Printer
Version : MN.C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard:EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Hex mode
Line thermal
>>>Completed<<<
Bluetooth Name:##NO##
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
MODE
POWER
FEED

(Hebrew)
(East Europe)
(Iran)
ocom
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer