

OCPP-M082 80 mm 3 pouces RS-232 port imprimante thermique  
**(Modèle: OCPP-M082)**

**Spécifications:**

Dimensions (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Poids	280 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72 mm
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commande Print	Jeu d'instructions compatible ESC/POS
Vitesse d'impression	À 90 mm/sec
Résolution	8 points/mm (203DPI)
Imprimer la police	À 24/24 en
Capacité de colonne	48/24columns
Taille de caractère	1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur)/3,0 x 3,0 mm (largeur x hauteur)
Taille du papier	Diamètre de 80,0 mm à ±0.1 mm x 30,0
Épaisseur de papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Texte alphanumérique/chinois
Interface	USB, RS-232, WiFi, Bluetooth (facultatif)
Flash	256
Adaptateur secteur	9V DC/2 a
Puissance de la batterie	DC/2000 ma 7,4 v; la batterie peut rester en 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer 120-150 m papier
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel
Conditions de travail	Température:-10degreeC~50degreeC Humidité: 10%~90%
Conditions de stockage	Température:-20degreeC~70 degreeC Humidité: 5%~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des numéros jusqu'à 30 caractères ASCII.
Passe	Code d'appariement d'entrée par défaut "1234" Il peut être personnalisé. Maximum 6 numériques.
Taille de la prise de courant	3,5 * 1,1 mm

**Détails du produit:**

