

Imprimante thermique Bluetooth / wifi 80MM

(Numéro de modèle: OCPP - M083)



Caractéristiques:

Supporte les systèmes Windows, Java, Android et IOS (en option)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (options) ou USB + RS232 + WIFI;

Chargement USB et DC;

OLED affiche le statut d'impression;

Prise en charge de l'impression de codes à barres 2D et 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs périphériques intelligents (jusqu'à 7 périphériques Android et 1 périphérique iOS) (facultatif).

Le nom et le mot de passe de l'imprimante peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE. IOS

Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état d'alimentation

Cutter: cutter manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90mm / sec

MCBF (vie): 100 km

Spécification:

Modèle	OCPP -M083
Poids	256g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72mm
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24dots
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes
La taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)
Dimensions du papier	80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30,0 mm
Epaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji Alphanumérique / Chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option)
Tampon de données	Jusqu'à 5K octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester entre 4 et 5 jours, quand elle est pleine, elle peut imprimer du papier de 120 à 150 m
Autres caractéristiques	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 50 °C, humidité de l'air: 10% 90%
Conditions de stockage	Température: -20 70 °C, humidité de l'air: 5% 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé en option, lettre et numérique, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres.
Dimension de la prise d'alimentation	3.5 * 1.1mm



OCPP-M083







OCPP-M083





Prise d'alimentation pour option:



Champ d'application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



en relation des produits:

Imprimante à reçu thermique OCPP -80Y 80mm avec une vitesse d'impression inférieure