

80MM Bluetooth/Wifi Imprimante thermique

(Numéro de modèle: OCPP - M083)



Caractéristiques:

Prise en charge du système Windows, Java, Android, IOS (facultatif)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Options) ou USB + RS232 + WIFI;

Chargement USB et DC;

OLED affiche le statut d'impression;

Supporte l'impression de codes barres 2D, 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs appareils intelligents (jusqu'à 7 appareils Android + 1 appareil ios) (facultatif)

Le nom de l'imprimante et le mot de passe peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE. IOS

Batterie au lithium de grande capacité de 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état de l'alimentation

Cutter: cutter manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90mm / sec

MCBF (vie): 100km

Spécification:

Modèle	OCP-P-M083
Poids	256g
Couleur	Noir
Largeur d'impression efficace	72mm
Méthode d'impression	Impression ligne thermique
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24points
Capacité de colonne	32 colonnes / 16 colonnes
Taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (lxh) / 3,0x3,0 mm (lxh)
Dimensions du papier	800,0 ± 0,1 mm x diamètre 30.0mm
Épaisseur du papier	0.06 à 0.08mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth,Wifi (optionnel)
Tampon de données	Jusqu'à 5K octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester allumée pendant 4 à 5 jours, lorsqu'elle est à pleine puissance, elle peut imprimer du papier de 120 à 150 m
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10°C~50°CHumidité: 10%~90%
Conditions de stockage	Température: -20°C~70°CHumidité: 5%~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique en option, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 numériques.
Dimension de prise d'alimentation	3,5 * 1,1 mm