

# OCP- M085 58mm pos android pos thermique Bluetooth de l'imprimante

## ProduitsCaractéristiques:

- conception de style -Business, plus de mode
- Support 1D, l'impression de codes à barres 2D
- compatible avec Windows, Linux, Android et IOS systèmes
- Avec 2500mAh batterie lithium polymère rechargeable, le temps durée de la batterie de super, avec des fonctions d'économie d'énergie intelligente et de contrôle de la consommation d'énergie, pour assurer plus de temps d'impression
- Support USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0) puissance -Special restant indicateur de la lumière, pour contrôler l'alimentation de l'imprimante à tout moment
- son -Support et témoin de rappel lorsque le manque de papier ou l'impression anormale chute -Anti de 1.5M plancher de ciment

## Application:

Entreposage, transport,logistique, supermarché, tabac, l'hydroélectricité lecture, affaires gouvernementales mobiles, mobilesla police, les services postaux et d'autres industries

## Paramètres:

	Paramètre	
Imprimer paramètre	Impression méthode	Thermique Ligne
	Largueur effective d'impression	72mm
	Résolution	576 points / ligne(6dots / mm.203dpi)
	printing La vitesse	90mm / S
	Interface	USB (protocole de communication de la norme USB2.0, support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, support Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + mode AP)
	Ligne espacement	3.75mm(Pouvez ajuster l'espacement des lignes par commande)
	Ligne No.	Font A: 48 caractères / ligne Font B: 64 caractères / ligne
	Personnage	La norme GB18030 simplifié / traditionnel chinois bibliothèque de caractères
	Personnage	caractère ANK,Font A:1.5 × 3.0mm(12 × 24 points)
	Taille	Font B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 points) Simplifié / traditionnel:3.0 × 3.0mm (24 × 24dots)
caractère de code à barres	Prolongé jeu de caractères	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Tran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT1151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar code	Code 1D.Bar-UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code 2D.Bar-QR CODE
l'impression graphique	Graphique impression intelligent	Prend en charge le téléchargement de bitmap et imprimer
Mode économie d'énergie	Economie d'énergie	Soutien
	Variable vitesse d'impression	Soutien
	Consommation	Soutien
	Performance	Soutien
Decton	Capteur	L'absence de détection de papier
Indicateur	Puissance Afficher	Soutien
	Charger Indicateur	Soutien
	Manquer de de papier	Soutien
	Bip	Le manque de papier, l'impression d'alarme anormale
Papier	Type	Thermique
	Largueur	79.5 ± 0.5 mm
	épaisseur	≤0.12mm
	Diamètre nourrir	≤40mm
Facile(Clameshell nourrir)		
Les commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
Puissance	Type	batterie polymère rechargeable au lithium
	Capacité	2500mAh / 7.4V, peut être rechargée plus de 800 fois durable impression à 150 mètres ou 4 heures en utilisation normale
	Chargeur	9.0V / 2A
Tampon	Contribution	4ko
	Nevada Flash	40KB
Caractéristiques physiques	Poids	285g
	Dimension	114 * 103 * 50 (MM)
Environnement	en fonctionnement	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
Fiabilité	Stockage	Temp:-10 ~ 50 °C, Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
	Impression la vie la tête	50KM(Impression Density12.5)
Logiciel		
	Chauffeur	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10