

OCPP- M085 58mm pos android pos thermique Bluetooth de l'imprimante

ProduitsCaractéristiques:

conception de style -Business, plus de mode
 -Support 1D, l'impression de codes à barres 2D
 compatible avec Windows, Linux, Android et IOS systèmes
 -Avec 2500mAh batterie lithium polymère rechargeable, le temps durée de la batterie de super, avec des fonctions d'économie d'énergie intelligente et de contrôle de la consommation d'énergie, pour assurer plus de temps d'impression
 -Support USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0) puissance -Special restant indicateur de la lumière, pour contrôler l'alimentation de l'imprimante à tout moment
 son -Support et témoin de rappel lorsque le manque de papier ou l'impression anormale chute -Anti de 1.5M plancher de ciment

Application:

Entreposage, transport,logistique, supermarché, tabac, l'hydroélectricité lecture, affaires gouvernementales mobiles, mobilesla police, les services postaux et d'autres industries

Paramètres:

	Paramètre	
Imprimer paramètre	Impression méthode	Thermique Ligne
	Largueur effective d'impression	72mm
	Résolution	576 points / ligne(6dots / mm.203dpi)
	Printing La vitesse	90mm / S
	Interface	USB (protocole de communication de la norme USB2.0, support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, support Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + mode AP)
	Ligne espacement	3.75mm(Pouvez ajuster l'espacement des lignes par commande)
	Ligne No.	Font A: 48 caractères / ligne Font B: 64 caractères / ligne
	Personnage	La norme GB18030 simplifié / traditionnel chinois bibliothèque de caractères
	Personnage	caractère ANK,Font A:1.5 × 3.0mm(12 × 24 points)
	Taille	Font B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 points) Simplifié / traditionnel:3.0 × 3.0mm (24 × 24dots)
caractère de code à barres	Prolongé jeu de caractères	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Tran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT1151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar code	Code 1D.Bar-UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code 2D.Bar-QR CODE
l'impression graphique	Graphique impression intelligent	
Mode économie d'énergie	Economie d'énergie	Soutien
	Variable vitesse d'impression	Soutien
	Consommation	Soutien
	Performance	Soutien
	Decton	Capteur
Indicateur	Puissance Afficher	Soutien
	Charger Indicateur	Soutien
	Manquer de de papier	Soutien
	Bip	Le manque de papier, l'impression d'alarme anormale
	Papier	Type
Largueur		79.5 ± 0.5 mm
épaisseur		≤0.12mm
Diamètre		≤40mm
nourrir		Facile(Clameshell nourrir)
Les commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
	Puissance	Type batterie polymère rechargeable au lithium Capacité 2500mAh / 7.4V, peut être rechargée plus de 800 fois durable impression à 150 mètres ou 4 heures en utilisation normale Charger 9.0V / 2A
Caractéristiques physiques	Tampon	Contribution 4Ko Nevada Flash 40KB
	Environnement	Poids 285g Dimension 114 * 103 * 50 (MM)
Fiabilité	fonctionnement	en Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
	Stockage	Temp:-10 ~ 50 °C, Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
Logiciel	Impression la vie la tête	50KM(Impression Density12.5)
	Chaque	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10