

80mm Mini Imprimante Thermique Portable

(M / N: OCPP -M085)



Caractéristiques du produit:

- Design de style professionnel, plus de mode
- Support 1.D, impression de code à barres 2.D
- Bien que compatible avec les systèmes Windows, Linux, Android et IOS
- Avec batterie lithium-polymère rechargeable de 2500 mAh, durée de vie exceptionnelle de la batterie, fonctions intelligentes d'économie d'énergie et de contrôle de la consommation d'énergie, pour une durée d'impression plus longue
- Supporte USB + COM + Bluetooth ou USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Voyant d'alimentation restante spéciale pour contrôler l'alimentation de l'imprimante à tout moment
- Soutenir le rappel sonore et lumineux en cas de manque de papier ou d'impression anormale
- Anti chute de 1.5M sol en ciment

Application:

Entreposage, transport, logistique, supermarché, tabac, lecture d'hydroélectricité, affaires gouvernementales mobiles, police mobile, pos tal et autres industries

Paramètres:

Article		Paramètre
Paramètre d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression effective	72mm
	Résolution	576 points / ligne □8 points / mm □ 203dpi
	Vitesse Prite	90mm / S
	Interface	USB (protocole de communication USB 2.0 standard, support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, prend en charge Android, IOS) WIFI (mode 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Interligne	3,75 mm □Peut ajuster l'espace des lignes à l'aide de la commande
	Numéro de ligne	Police A: 48 caractères / ligne Police B: 64 caractères / ligne 24 lignes chinoises traditionnelles simples
Personnage	La bibliothèque de caractères chinois simplifiés / traditionnels GB18030	
Taille du personnage	Caractère ANK (police A): 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) Police B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 points) (simplifié / traditionnel): 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)	
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC1252 / PC737 / WPC1252 / PC737 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	Code 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code 2D.Bar: QRCODE
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Mode économie d'énergie	Économie d'énergie intelligente	Soutien
	Impression à vitesse variable	Soutien
	Consommation	Soutien
	Dormance	Soutien
La section	Capteur	Manque de détection de papier
Indicateur	Affichage de puissance	Soutien
	Témoin de charge	Soutien
	Manque de papier	Soutien
	Bip	Manque de papier, impression d'alarme anormale

Papier	Type	Thermique
	Largeur	79,5 ± 0,5mm
	épaisseur	≤0.12mm
	Diamètre	≤40mm
	Alimentation	Facile (Clamshell Feed)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Type	Batterie lithium polymère rechargeable
	Capacité	2500mAh / 7.4V, peut être chargé plus de 800 fois impression durable 150 mètres ou 4 heures en utilisation normale
	Chargeur	9.0V / 2A
Tampon	Contribution	4 Ko
	NV Flash	40 Ko
Caractéristiques physiques	Poids	285G
	Dimension	114 * 103 * 50 (MM)
Environnement	en fonctionnement	Temp ° 5 ~ 45 ° Humidité ° 10 ~ 80%
	Espace de rangement	Température: -10 ~ 50 °C ° Humidité ° 10 ~ 90% °Pas de rosée
Fiabilité	Tête d'impression	50KM (densité d'impression ≤ 12,5)
Logiciel	Chauffeur	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





Prise d'alimentation pour option:



Champ d'application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



en relation des produits:

OCPP -80Y 80mm Imprimante ticket thermique avec impression inférieure la vitesse