Imprimante thermique Bluetooth/wifi 80MM

(Numéro de modèle : OCPP-M08 6)

Caractéristiques:

Supporte Windows, Java, Android et IOS.
Communication Bluetooth, wifi, USB et RS232 en option.
Indicateur de charge de la batterie, facile à connaître la puissance de repos.
Vitesse d'impression plus élevée 90 mm/sec.
50KM Vie TPH.
Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité.

Spécification:

Général	
Modèle	OCPP-M086
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable 80 mm
Couleur	Noir
Interface optionnelle	USBBT/USBCOM/USBWIFI
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC/2 000 mAh
Adaptateur secteur	C.C 9 V/2 A.
Temps de veille	4 à 5 jours après une charge complète
Tampon	Tampon d'entrée : jusqu'à 20K, Flash : 256K
Vie TPH	50KM
Autre fonction	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel, impression de code 1D et QR, le port USB peut être utilisé pour le chargement
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows, Android et IOS
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	70 mm/s (maximum 90 mm/s)

Largeur d'impression	72mm
Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour batterie complètement chargée
Caractères par ligne	Police A : 32 caractères/ligne Chinois simple et traditionnel : 16 caractères/ligne
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
Taille des caractères	PoliceA : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H) Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L)*3,0(H)mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique/chinois
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
Méthode d'alimentation en papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40 mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Physique	
Dimension	113*109*52mm
Poids	Net : 288g Brut : 570g
Boîte d'emballage	217*118*69 millimètres
40 en 1 carton	440*485*355mm/23kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

CHARGE
ERROR
BUSY
MODE
FEED
COM
USB

ocom®
At your side
CHARGE
ERROR
MODE
FEED

ocom
MODE
FEED
CHARGE
ERROR
COM
USB

COM
USB

Model: BDI-YDD-21
Rated: 7.4V2200mA Li-ion
Input: 5.0V
Rated: 0.4V
Rechargeable Li-ion Battery
Warning: To reduce the risk of injury:
1.Do not dispose of battery in fire or water.
2.Do not short circuit.
3.Do not expose to temperatures above 60°C(140°F).
4.Do not disassemble or modify.
5.Keep Pins dust-proof for electrical connection.
6.Charge with a charger designed for the battery.
Manufacturer: Shenzhen Bixolon Technology Co.,Ltd
Address: 3/F,Building A,Shenzhen Kaifa Technology Park,Gaoxinnanyuan Road,Nanshan District,Shenzhen,China
S/N:A0T190420TBFB
MADE IN CHINA

MINI Thermal Printer
Thermal Receipt Printer
Model:OCPP-M086
Interface:USB&BT
Power Supply:5V/1.5A
Color:Black
Paper Width:80mm
Printer Speed:70mm/sec
Made In China