OCPP -M086 Mini Imprimante de ticket thermique Bluetooth Android 80MM

**(Modèle: OCPP -M086)**

**Caractéristiques:**

| | |
|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 98 × 103 × 45mm |
| Poids | 280 g |
| Couleur | Noir |
| Largeur d'impression effective | 72 mm |
| Méthode d'impression | Impression de lignes thermiques |
| Commande d'impression | Jeu d'instructions compatibles ESC / POS |
| Vitesse d'impression | À 90mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203DPI) |
| Police d'impression | En 12X24 / 24x24 dans |
| Capacité de la colonne | 48/24 colonnes |
| La taille du personnage | 1,5 × 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0 x 3,0 mm (largeur x hauteur) |
| Taille de papier | Diamètre de 80,0 mm à ± 0,1 mm x 30,0 |
| Epaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Texte alphanumérique / chinois |
| Interface | USB, RS-232, Wifi, Bluetooth (en option) |
| Flash | 256 Ko |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Puissance de la batterie | DC / 2000 mA 7,4V; batterie peut rester dans 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer 120-150 M Paper |
| Autres caractéristiques | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel |
| Les conditions de travail | Température: -10degré C~50degré CHumidité: 10%~90% |
| Conditions de stockage | Température: -20degré C~70 degré C Humidité: 5%~95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des chiffres comportant jusqu'à 30 caractères ASCII. |
| Mot de passe | Code de couplage d'entrée par défaut "1234"Il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres. |
| Taille de la prise d'alimentation | 3,5 * 1,1 mm |