

## Traits:

Prend en charge Windows, Java, Android , IOS

Communication Bluetooth, wifi, USB et RS232 en option

Indicateur de charge de la batterie, puissance de repos facile à connaître

Vitesse d'impression supérieure 90 mm/s

Durée de vie de 5 0 km TPH

Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité

## Spécification:

<b>Général</b>	
Modèle	OCCP-M086
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 80 mm
Couleur	Le noir
Interface	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (en option)
La batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC/ 20 00 mAh
Adaptateur secteur	CC 9v/2A
Temps d'attente	4-5 jours après une charge complète
Amortir	Tampon d'entrée : jusqu'à 20 Ko, flash : 256 Ko
TPH Vie	50 KM
Autres fonctions	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR, le port USB peut être utilisé pour le chargement
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation , rouleau de papier, CD, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows et Android et IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
<b>Capacité d'impression</b>	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	70 mm /s (Max 90 mm/s)
Largeur d'impression	72mm
Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée
Caractères par ligne	Police A : 32 caractères/Ligne Chinois simple et traditionnel : 16 caractères / Ligne
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
<b>Code-barres et caractère</b>	
Taille des caractères	Police A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique/chinois
<b>Médias</b>	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	79,5 ±0. 5 millimètres

Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
<b>Physique</b>	
Dimension	113*109*52mm
Lester	Net : 288g Brut : 570g
Boîte d'emballage	217*118*69 millimètres
40 dans 1 carton	440*485*355mm/23kg
<b>Environnement</b>	
Température et humidité de travail	0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % sans condensation














**Mini Thermal Printer**  
Model: OCPF-M086  
Paper Width: 80mm    CE  
Power Supply: 9V/1.5A  
  
17040108192    Made in China