

# 80 millimètre Mini Portatif Bluetooth / O si je Imprimante thermique

(M/N : OCPP-M086 )

## Traits:

1. Prend en charge Windows, Java, Android , iOS
2. Bluetooth, Wifi, Communication USB et RS232 en option
3. Indicateur de charge de la batterie, puissance de repos facile à connaître
4. Vitesse d'impression supérieure 90 mm/s
5. 5 0km TPH Vie
6. Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité

## spécification

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                               |
| Modèle                                   | OCPP-M086                                                                                                                                     |
| Nom                                      | Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 80 mm                                                                                         |
| Couleur                                  | Le noir                                                                                                                                       |
| Interface                                | USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (facultatif)                                                                                                 |
| La batterie                              | sept,4 V CC/ 20 Batterie Li-ion rechargeable 00mAh                                                                                            |
| Adaptateur secteur                       | CC 9v/2A                                                                                                                                      |
| Temps d'attente                          | 4 à 5 jours après une charge complète                                                                                                         |
| Amortir                                  | Tampon d'entrée : jusqu'à 20 Ko, flash : 256 Ko                                                                                               |
| TPH Vie                                  | 50KM                                                                                                                                          |
| Autre fonction                           | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR, le port USB peut être utilisé pour le chargement |
| Accessoires                              | Câble de données, adaptateur secteur, alimentation co rd , rouleau de papier, CD, manuel                                                      |
| Système d'exploitation prenant en charge | Systèmes Windows et Android et IOS                                                                                                            |
| Les normes de sécurité                   | CE, FCC, Rohs etc.                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                               |
| Méthode d'impression                     | Ligne thermique directe                                                                                                                       |
| Résolution                               | 203 DPI (8 points/mm)                                                                                                                         |
| Vitesse d'impression                     | 7 0 mm/s (Max 90 mm/s)                                                                                                                        |
| Largeur d'impression                     | 72mm                                                                                                                                          |
| Impression continue                      | Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée                                                                        |
| Caractères par ligne                     | Police A : 32 caractère /Ligne<br>Chinois simple et traditionnel :16 caractère /Ligne                                                         |
| Comman de d'impression                   | Compatible avec ESC/POS                                                                                                                       |
|                                          |                                                                                                                                               |
| Taille des caractères                    | Police de caractère A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H)<br>Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(L)*3.0(H)mm                                       |
| Jeu de caractères                        | Kanji alphanumérique/chinois                                                                                                                  |
| Médias                                   |                                                                                                                                               |
| Type de papier                           | Rouleau de papier thermique                                                                                                                   |

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Largeur du papier                | 79,5 ±0. 5 mm                                                 |
| Méthode d'alimentation du papier | Chargement facile du papier                                   |
| Diamètre du rouleau de papier    | 40mm maximum                                                  |
| Épaisseur du papier              | 0,06-0,08 mm                                                  |
| <b>Physique</b>                  |                                                               |
| Dimension                        | 113*109*52mm                                                  |
| Lester                           | Net : 288 g Brut : 570 g                                      |
| Boîte d'emballage                | 217*118*69 millimètres                                        |
| 40 dans 1 carton                 | 440*485*355mm/23kg                                            |
| <b>Environnement</b>             |                                                               |
| Travail Température & humidité   | 0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation  |
| Stockage Température & humidité  | -20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation |























Mini Thermal Printer

Model: OCPP-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

