

# OCPP-M089 80millimètre mini imprimante de reçus thermique portable pos android imprimante Bluetooth mobile

(M/N : OCPP-M089 )

## Caractéristiques:

1. Prend en charge les fenêtres, Java, Android et IOS
2. Vitesse d'impression élevée 90 mm/s
3. Durée de vie de 50 km TPH
4. Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité

## Spécification

|  |   |
|--|---|
| Modèle                                   | OCPP-M089   |
| Nom                                      | Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 80 mm   |
| Couleur                                  | Noir  |
| Interface                                | USB , Bluetooth   |
| Batterie                                 | 7,4 V CC/ 260 Batterie Li-ion rechargeable 0 mAh  |
| Adaptateur secteur                       | CC 5v/1A  |
| Amortir                                  | Tampon d'entrée : 5K, Flash : 40K   |
| TPH Vie                                  | 50KM  |
| Autre fonction                           | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR               |
| Accessoires                              | Câble de données, adaptateur secteur, alimentation co rd , rouleau de papier, CD, manuel                  |
| Système d'exploitation prenant en charge | Systèmes Windows et Android et IOS  |
| Les normes de sécurité                   | CE, FCC, Rohs etc.  |
| Méthode d'impression                     | Ligne thermique directe   |
| Résolution                               | 8 points/mm (203dpi)  |
| Vitesse d'impression                     | 7 0 mm/s (Max 90 mm/s)  |
| Largeur d'impression                     | 72mm  |
| Impression continue                      | Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée                                    |
| Caractères par ligne                     | Police A : 48 caractère /Ligne<br>Chinois simple et traditionnel :24 caractère /Ligne                     |
| Commande d'impression                    | Compatible avec ESC/POS   |
| Code à barre                             | Prend en charge l'impression de codes à barres  |
| Taille des caractères                    | Police de caractère A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H)<br>Simplifié/Traditionnel : 24*24points, 3.0(L)*3.0(H)mm |
| Jeu de caractères                        | Kanji alphanumérique/chinois  |
| <b>Médias</b>                            |   |
| Type de papier                           | Rouleau de papier thermique   |
| Largeur du papier                        | 79,5 ± 0,5 mm   |

|  |   |
|--|---|
| Méthode d'alimentation du papier           | Chargement facile du papier                                   |
| Diamètre du rouleau de papier              | 40mm maximum  |
| Épaisseur du papier                        | 0,06 - 0,08 mm  |
| <b>Physique</b>                            |   |
| Poids                                      | Net : 450 g Brut : 600 g                                      |
| Dimension                                  | 105*110*58mm  |
| Boîte d'emballage                          | 197*130*70 millimètres  |
| 20 en 1 carton                             | 340*320*435mm/10kg  |
| <b>Environnement</b>                       |   |
| Travail Température & humidité             | 0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation  |
| Espace de rangement Température & humidité | -20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation |























