

# Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm

(Numéro de modèle:OCP-P-M15)

## Traits:

Windows, Android, système d'exploitation IOS pris en charge ;  
SDK pour Android/IOS disponible ;  
Prise en charge de l'impression de codes-barres 1D, 2D (code QR) et d'images ;  
Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne ;  
Batterie 2000mAh 18650;  
Prise en charge de la charge du port USB  
Vitesse d'impression supérieure 70 mm/sec ;  
Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km ;  
Plusieurs langues prises en charge ;  
ESC/POS jeu de commandes compatible.

## Spécification:

<b>Interfaces</b>	USB/Bluetooth 4.0
<b>Commande d'impression</b>	ESC/POS
<b>Méthode d'impression</b>	Impression de ligne thermique
<b>Vitesse d'impression</b>	70 mm/s (peut atteindre 90 mm/s)
<b>Résolution</b>	203 DPI (8 points/mm)
<b>Non. de points totaux</b>	384 points/Ligne
<b>Largeur d'impression</b>	48mm
<b>Taille des caractères</b>	1,5 x 3,0 mm (L x H)/3,0 x 3,0 mm (L x H)
<b>Police d'impression</b>	12x24; 24x24
<b>Jeu de caractères</b>	Kanji alphanumérique/chinois
<b>Tampon de données</b>	Jusqu'à 50K octets
<b>Système d'exploitation compatible</b>	Systèmes de fenêtres ; Systèmes d'exploitation Android et IOS
<b>Papier</b>	
<b>Taper</b>	Rouleau de papier
<b>Largeur</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Diamètre du rouleau</b>	φ≤40mm
<b>Épaisseur du papier</b>	0,06-0,08 mm
<b>Électrique</b>	
<b>La batterie</b>	7.4VDC/2000mA
<b>Mode de charge</b>	CC 5V/2A
<b>Temps d'attente</b>	4 jours après une charge complète
<b>Impression continue</b>	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée
<b>Physique</b>	
<b>Dimension</b>	112*83*54mm
<b>Unité de poids</b>	440g (accessoires compris : batteries lithium-ion, câble, papier test)
<b>Taille des cartons</b>	47x38x34cm
<b>GW par carton</b>	18 kg (40 pièces/CTN)
<b>Couleur</b>	Le noir
<b>Environnement</b>	
<b>Température</b>	Travail : -10 à 50 degrés
<b>Humidité</b>	Travail : 10 % à 90 %
<b>garantie</b>	12 mois au moins
<b>Certificats</b>	CE& FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Autres caractéristiques</b>	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression du code 1D&QR ; Indicateur LED ; Grand entrepôt de papier ; Chargement USB à action rapide
<b>Accessoires</b>	
<b>Cable USB</b>	1 câble de 1 m.
<b>Piote CD</b>	1 pièce
<b>Adaptateur</b>	5V/2A
<b>Rouleau thermique</b>	1 pièce
<b>Manuel</b>	1 pièce



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Documents pertinents :**

[\\*OCPP-Spécification\\_M15](#)