

(OCP-M15) Petite imprimante de reçus 58mm Bluetooth Thermal Barcode Portable Pos Mini Printer

(M/N : OCPP-M15)

Traits:

Système d'exploitation Windows, Android, IOS pris en charge
SDK pour Android / IOS disponible
Code-barres 1D, 2D (code QR / PDF417)
Impression d'image prise en charge prise en charge
Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne
Paquet de batterie 2000mAh 18650 Prend en charge la charge du port USB
Vitesse d'impression plus élevée
Durée de vie de la tête d'impression thermique 70 mm / s 50 km
Plusieurs langues prises en charge Jeu de commandes ESC / POS compatible

Caractéristiques:

Général	
Modèle	OCP-M15
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm
Couleur	Le noir
Interface	USB / Bluetooth 4.0
La batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC / 20 00 mAh
Adaptateur secteur	CC 5v / 2A
Temps d'attente	4 jours après une charge complète
Amortir	Tampon d'entrée : jusqu'à 50 Ko, Flash : 256 Ko
TPH Vie	50KM
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client , au maximum 6 chiffres
Autre fonction	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR ; Indicateur LED ; Grand entrepôt de papier ; Chargement USB à action rapide
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, rouleau de papier, CD, manuel
Dimension de la prise d'alimentation	3,5 * 1,1 mm
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows et Android et IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	7 0 mm/s (Max 90 mm/s)
Largeur d'impression	48mm
Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée

Caractères par ligne	Police A : 32 caractères / Ligne Chinois simple et traditionnel : 16 caractères / Ligne
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
Taille des caractères	Police A : 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) Simplifié / Traditionnel : 24 * 24 points, 3,0 (L) * 3,0 (H) mm
Jeu de caractères	Alphanumérique / Kanji chinois
Médias	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0.5 millimètres
Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Physique	
Dimension	112*83*54mm
Lester	Net : 230g Brut : 450g
Boîte d'emballage	180*122*65mm
40 dans 1 carton	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % sans condensation

Présentation du produit:













