

# Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm

(Numéro de modèle:OCP-P-M15)

## Traits:

Windows, Android, système d'exploitation IOS pris en charge ;  
SDK pour Android/IOS disponible ;  
Prise en charge de l'impression de codes-barres 1D, 2D (code QR) et d'images ;  
Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne ;  
Batterie 2000mAh 18650;  
Prise en charge de la charge du port USB  
Vitesse d'impression supérieure 70 mm/sec ;  
Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km ;  
Plusieurs langues prises en charge ;  
ESC/POS jeu de commandes compatible.

## Spécification:

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interfaces</b>                        | USB/Bluetooth 4.0                                                                                                                                                     |
| <b>Commande d'impression</b>             | ESC/POS                                                                                                                                                               |
| <b>Méthode d'impression</b>              | Impression de ligne thermique                                                                                                                                         |
| <b>Vitesse d'impression</b>              | 70 mm/s (peut atteindre 90 mm/s)                                                                                                                                      |
| <b>Résolution</b>                        | 203 DPI (8 points/mm)                                                                                                                                                 |
| <b>Non. de points totaux</b>             | 384 points/Ligne                                                                                                                                                      |
| <b>Largeur d'impression</b>              | 48mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Taille des caractères</b>             | 1,5 x 3,0 mm (L x H)/3,0 x 3,0 mm (L x H)                                                                                                                             |
| <b>Police d'impression</b>               | 12x24; 24x24                                                                                                                                                          |
| <b>Jeu de caractères</b>                 | Kanji alphanumérique/chinois                                                                                                                                          |
| <b>Tampon de données</b>                 | Jusqu'à 50K octets                                                                                                                                                    |
| <b>Système d'exploitation compatible</b> | Systèmes de fenêtres ; Systèmes d'exploitation Android et IOS                                                                                                         |
| <b>Papier</b>                            |                                                                                                                                                                       |
| <b>Taper</b>                             | Rouleau de papier                                                                                                                                                     |
| <b>Largeur</b>                           | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Diamètre du rouleau</b>               | φ≤40mm                                                                                                                                                                |
| <b>Épaisseur du papier</b>               | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                          |
| <b>Électrique</b>                        |                                                                                                                                                                       |
| <b>La batterie</b>                       | 7.4VDC/2000mA                                                                                                                                                         |
| <b>Mode de charge</b>                    | CC 5V/2A                                                                                                                                                              |
| <b>Temps d'attente</b>                   | 4 jours après une charge complète                                                                                                                                     |
| <b>Impression continue</b>               | Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée                                                                                                |
| <b>Physique</b>                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension</b>                         | 112*83*54mm                                                                                                                                                           |
| <b>Unité de poids</b>                    | 440g (accessoires compris : batteries lithium-ion, câble, papier test)                                                                                                |
| <b>Taille des cartons</b>                | 47x38x34cm                                                                                                                                                            |
| <b>GW par carton</b>                     | 18 kg (40 pièces/CTN)                                                                                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                           | Le noir                                                                                                                                                               |
| <b>Environnement</b>                     |                                                                                                                                                                       |
| <b>Température</b>                       | Travail : -10 à 50 degrés                                                                                                                                             |
| <b>Humidité</b>                          | Travail : 10 % à 90 %                                                                                                                                                 |
| <b>garantie</b>                          | 12 mois au moins                                                                                                                                                      |
| <b>Certificats</b>                       | CE& FCC ROHS ISO9001:2008                                                                                                                                             |
| <b>Autres caractéristiques</b>           | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression du code 1D&QR ; Indicateur LED ; Grand entrepôt de papier ; Chargement USB à action rapide |
| <b>Accessoires</b>                       |                                                                                                                                                                       |
| <b>Cable USB</b>                         | 1 câble de 1 m.                                                                                                                                                       |
| <b>Piote CD</b>                          | 1 pièce                                                                                                                                                               |
| <b>Adaptateur</b>                        | 5V/2A                                                                                                                                                                 |
| <b>Rouleau thermique</b>                 | 1 pièce                                                                                                                                                               |
| <b>Manuel</b>                            | 1 pièce                                                                                                                                                               |



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Documents pertinents :**

[\\*OCPP-Spécification\\_M15](#)