

58millimètrE Mini imprimante thermique Bluetooth portable

(M/N : OCPP-M15)

Traits:

1. Fenêtres, Androïd ,IOS système d'exploitation pris en charge
2. Kit de développement logiciel pour Android /IOS disponible
3. Code-barres 1D, 2D (code QR / PDF41sept) Prise en charge
4. impression d'image prise en charge
5. Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne
6. Batterie 2000mAh 18650
7. Prend en charge la charge du port USB
8. Vitesse d'impression plus élevée sept 0 mm/s
9. Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km
10. Plusieurs langues prises en charge
11. E SC/POS jeu de commandes compatible

spécification

Modèle	OCPP-M15
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm
Couleur	Le noir
Interface	USB / Bluetooth 4.0
La batterie	sept,4 V CC/ 20 Batterie Li-ion rechargeable 00mAh
Adaptateur secteur	CC 5v/2A
Temps d'attente	4 jours après une charge complète
Amortir	Tampon d'entrée : jusqu'à 50 Ko, flash : 256 Ko
TPH Vie	50KM
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client s, Au maximum 6 chiffres
Autre fonction	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel, impression de code 1D&QR ; Indicateur LED ; Grand entrepôt de papier ; Chargement USB à action rapide
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, rouleau de papier, CD, manuel
Dimension de la prise d'alimentation	3.5*1.1mm
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows et Android et IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	sept 0 mm/s (Max 90 mm/s)
Largeur d'impression	48mm
Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée
Caractères par ligne	Police A : 32 caractère /Ligne Chinois simple et traditionnel :16 caractère /Ligne

Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Taille des caractères	Police de caractère A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) Simplifié/Traditionnel : 24*24points, 3.0(L)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique/chinois
Médias	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ±0. 5 mm
Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Physique	
Dimension	112*83*54mm
Lester	Net : 230 g Brut : 450 g
Boîte d'emballage	180*122*65 millimètres
40 dans 1 carton	372*372*500mm/19.4kg
Environnement	
Travail Température & humidité	0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage Température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation

















