

Imprimante thermique portable au format A4
(Modèle : OCTP-A41)

Caractéristiques:



- Impression haute résolution 300 dpi ;
- Durée de vie de la tête d'impression de 100 km ;
- Prend en charge les fonctions USB et Bluetooth par défaut ;
- Batterie en option pour une « vraie » portabilité ;
- Prend en charge l'effacement intelligent de l'écriture manuscrite par l'IA ;
- Avec un écran, vous pouvez afficher plus d'informations sur l'état ;
- Un logiciel d'impression gratuit permet d'imprimer directement des documents au format PDF, word, txt.

Spécification

Article	Imprimante thermique portable au format A4	
Modèle	OCTP-A41	OCTP-A41B
Principales différences	Sans batterie	Avec batterie

Interfaces	USB Bluetooth	
Méthode d'impression	Thermique en ligne directe	
Vitesse d'impression	70 mm/sec	50 mm/sec
Résolution d'image	300 DPI	
Vie TPH	100KM	
Détection de marque noire	OUI	
Détection du papier	OUI	
Affichage de l'état Écran TFT	Mode de communication, impression, manque de papier, réglage de l'imprimante, état du réseau, sélection du type de papier	
Fonction d'alarme	Détection de rupture de papier	Détection de papier épuisé, détection de batterie faible
Pilote d'imprimante	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/WIN11 ; Prise en charge d'IOS/Android	
Papier		
Types de papier thermique	Papier thermique (avec ligne sur mesure)	
Largeur d'impression	210 mm (papier rouleau)	
Épaisseur du papier	785um	
Papier découpé	Manuellement	
Électrique		
Alimentation	C.C 24 V/1,5 A.	/
Batterie Li rechargeable	/	2600 mAh
Physique		
Dimension de l'imprimante	287*126*89mm	
Poids unitaire	1,45 kg (avec accessoires)	1,36 kg (avec accessoires)
Pièces par CTN	8 pièces	
Couleur de l'imprimante	Blanc	
Dimension CTN	39*34*44cm	34*34*44cm
Poids brut	12,4kg	11,7 kg
Environnemental		
Température de fonctionnement	0 ~ 45 degrés Celsius (aucune condensation autorisée)	
Humidité de travail	10 % ~ 80 % HR (aucune condensation autorisée)	
Température de stockage	-20 ~ 60 degrés Celsius (aucune condensation autorisée)	
Humidité de stockage	5 % ~ 95 % HR (aucune condensation autorisée)	
Bruit mécanique	moins de 60 dB (A pondéré RMS)	
Accessoires		
USB de type C	1 pièce	
Pouvoir	1 pièce	/
Manuel	1 pièce	









