

Imprimante thermique directe de reçu du coupeur POS de l'automobile Windows CE d'OEM 80mm

(Numéro de modèle: OCPP -88A)

Fonctionnalités:

- Apparence 1. Unique avec moule fiable;
- Vitesse d'impression 2. High jusqu'à 300mm / seconde;
3. Optional auto Cutter;
4. Cord et communication sans fil pour les options
5. Interfaces multiples disponibles: USB, USB, série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
- Alarme 6. Sound et de lumière soutenue appropriée pour l'application de cuisine;
7. Supporter plusieurs types d'impression de codes 1D et QR;
8. Support multi langues internationales;
9. SDK pour Android et IOS disponible;
- Tête d'impression 10. Reliable avec la vie 100km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

méthode d'impression	impression de ligne thermique
caractère d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: chinois simplifié 24x24 points, prise en charge de la bibliothèque de polices 18030, prise en charge de Taiwan et de la police traditionnelle HK (police complexe), caractères ANK;
police	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm simplifié / traditionnel: 24 * 24 points, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR
vitesse d'impression	250mm / sec pour un seul et deux interface, 300mm / sec fo r trois interfaces
interface	USB, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
commande d'impression	compatible avec EPSON ESC / POS commandes
Pilotes	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponible.

largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)	
Diamètre du papier	83mm	
épaisseur du papier	0.06-0.08mm	
Cutter	Auto Cutter (facultatif)	
fiabilité d'impression	100 km	
	DC24V / 2.5A	
Température	0-45 degré C	
humidité de contraste	10-80%	
dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	P / N	Description
	OCPP -88A-U	port USB, avec massicot automatique
	OCPP -88A-URL	port USB + Série + Lan, avec massicot automatique
	OCPP -88A-W	Wifi + port USB, avec massicot automatique
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec découpe automatique
	OCPP -88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP -88A-URL0	port USB + Série + Lan, sans découpeur automatique
	OCPP -88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans découpe automatique



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

