

Imprimante thermique de facture de Bluetooth / WiFi d'affichage d'OLED 80mm avec le coupeur manuel

(Numéro de modèle: OCPP - M083)

Fonctionnalités:

1. Prise en charge des systèmes Windows, Java, Android, IOS (en option)
2. Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Options), ou USB + RS232 + WIFI;
3. Chargement USB et DC;
4. OLED affiche l'état d'impression;
5. Prise en charge de l'impression de codes à barres 2D et 1D
6. Une imprimante peut se connecter à plusieurs appareils intelligents (jusqu'à 7 appareils Android + 1 appareil ios) (Facultatif)
7. Le nom et le mot de passe de l'imprimante peuvent être modifiés en ligne
8. SDK gratuit pour Android et Win CE. IOS
9. Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh
10. Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état de l'alimentation
11. Cutter: coupeur manuel
12. Vitesse d'impression: jusqu'à 90 mm / sec
13. MCBF (vie): 100 km

Spécification:

Modèle	OCPP -M083
Poids	256g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72mm
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24 points
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16colonnes
Taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxH)
Dimensions du papier	80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option)
Tampon de données	Jusqu'à 5 000 octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Alimentation par batterie	7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, lorsqu'elle est à pleine puissance, elle peut imprimer du papier de 120 à 150 m
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection d'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 °C □ 50 °C, humidité: 10% □ 90%

Conditions de stockage	Température: -20 °C □ 70 °C, humidité: 5% □ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres.
Dimension de la fiche d'alimentation	3,5 * 1,1 mm







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

