

Terminal de point de vente à écran tactile Android de 14 pouces avec base en alliage d'aluminium

(H/N : POS-1401)

Traits:

Écran LCD haute luminosité de 14 pouces;
Écran tactile capacitif projeté multipoint ;
Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;
L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;
Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes ;
Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;
Base en aluminium épaisse et stable;
Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné.

spécification

Modèle	POS-1401
Nom	Terminal de point de vente tactile de 14 pouces
Logement	Coque et socle en métal
Couleur	machine de couleur noire ou blanche
Affichage	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 14 pouces
Résolution	1366 * 768
Luminosité	m ² 200cd/
Angle de vue	Horizon : 60 ; Verticale : 80
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Performance	
Carte mère	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3566 pour l'option
Mémoire système	À bord DDRIII 2 Go
Périphérique de stockage	à bord 16 Go EMMC
l'audio	Puce audio intégrée Real Tek ALC5640
réseau local	10/100Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F
Module Wi-Fi et BT	Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g, prise en charge BT4.0
RSM	MSR latéral en option
Affichage client	VFD220 ou LCD 220 pour l'option
Système opérateur	Android 8.1 ou Android 11 pour l'option
Connectivité	

	Prise d'entrée cc 12 V * 1, bouton d' alimentation * 1
	Réseau local : RJ-45 * 1
	HDMI * 1, sortie audio * 1
	USB * 4
	Emplacement SIM * 1, emplacement pour carte TF * 1 pour la mise à niveau en ligne et l'extension du stockage
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Alimentation et entrée CA 110-240V / 50-60HZ , adaptateur de sortie DC12 V / 5 A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états- unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure

