

# Terminal de point de vente à écran tactile Android de 14 pouces avec base en alliage d'aluminium

(H/N : POS-1401)

## Traits:

Écran LCD haute luminosité de 14 pouces;  
Écran tactile capacitif projeté multipoint ;  
Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;  
L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;  
Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes ;  
Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;  
Base en aluminium épaisse et stable;  
Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné.

## spécification

Modèle	POS-1401
Nom	Terminal de point de vente tactile de 14 pouces
Logement	Coque et socle en métal
Couleur	machine de couleur noire ou blanche
<b>Affichage</b>	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 14 pouces
Résolution	1366 * 768
Luminosité	m <sup>2</sup> 200cd/
Angle de vue	Horizon : 60 ; Verticale : 80
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
<b>Performance</b>	
Carte mère	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3566 pour l'option
Mémoire système	À bord DDRIII 2 Go
Périphérique de stockage	à bord 16 Go EMMC
l'audio	Puce audio intégrée Real Tek ALC5640
réseau local	10/100Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F
Module Wi-Fi et BT	Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g, prise en charge BT4.0
RSM	MSR latéral en option
Affichage client	VFD220 ou LCD 220 pour l'option
Système opérateur	Android 8.1 ou Android 11 pour l'option
<b>Connectivité</b>	

	Prise d'entrée cc 12 V * 1, bouton d' alimentation * 1
	Réseau local : RJ-45 * 1
	HDMI * 1, sortie audio * 1
	USB * 4
	Emplacement SIM * 1, emplacement pour carte TF * 1 pour la mise à niveau en ligne et l'extension du stockage
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Alimentation et entrée CA 110-240V / 50-60HZ , adaptateur de sortie DC12 V / 5 A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états- unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure

