

OCOM1509POS La machine est une solution pos à écran large, elle a un corps élégant et compact avec un faible encombrement, ce modèle offre un accès rapide aux interfaces d'E/S et au stockage. Le support en alliage d'aluminium rend la machine très stable.

Traits:

Écran véritablement plat sans cadre avec PCAP tactile

Résistant aux éclaboussures et à la poussière

Interfaces d'E/S multiples pour les périphériques

Convient aux restaurants ou aux magasins de détail avec des environnements d'exploitation difficiles

Spécification:

| | |
|--|---|
| Modèle | POS- 1509 |
| Nom | 15. 6 pouces tactile POS borne |
| Logement | Coque en plastique ABS et base en alliage d'aluminium |
| Couleur | tout noir |
| Écran principal | 15. Moniteur à écran tactile de 6 pouces |
| Résolution | 1366*768 |
| Luminosité | 30 0 cd/m ² |
| Voir un angle | Horizon : 1 60 ; Verticale :1 50 |
| Écran tactile | Tactile capacitif projeté multipoint G + G |
| Performance | |
| Carte mère | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement , Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 Fréquence Turbo la plus élevée 2,64 GHz en option |
| Mémoire système | 1 * emplacement SO-DIMM DDRIII , prend en charge 1333 * / 1600 4 Go généralement , 2 Go / 8 Go en option |
| Périphérique de stockage | SSD Msata 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go |
| l'audio | À bord Real Tek ALC662 |
| réseau local | 10/100Mbs, puce réseau Realtek RTL8111F |
| Système opérateur | Windows 7/8/10, intégré, WEPOS, Linux |
| Connectivité | |
| Port E/S externe (J1900) | bouton d'alimentation *1 |
| | Prise d'entrée cc 12 V * 1 |
| | LAN : RJ-45*1 |
| | HDMI*1 |
| | USB3.0*1, USB 2.0 * 3 |
| | COM(RS232) * 1 |
| | VGA (D-sub 15 broches) * 1 |
| Sortie audio * 1 , entrée MIC * 1 | |
| Choix | |
| RSM | MSR latéral en option |
| Forfait | |
| Lester | Net 4,2 kg Brut 5,6 kg |
| Paquet avec de la mousse à l'intérieur | 4 7 0*2 8 0*4 3 0mm |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades |

| | |
|-------------------------|--|
| Température de stockage | - 10 à 60degréscentigrades |
| Humidité de travail | 10 % ~ 80 % sans condensation |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % sans condensation |
| Accessoires | |
| Adaptateur secteur | Entrée d' alimentation ca 110-240 V/50-60 HZ , adaptateur de sortie DC12 V /5A |
| Câble d'alimentation | Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure |
| pilote de CD | Pilote de carte mère et pilote tactile à l'intérieur |
| Autre | |
| Conformité | FCC Classe A/Marque CE/LVD/CCC |











