

15 .1 Je nch unleuhjenjeum je um Alljeage Toucheeee POS T ttttermjenal

- 1513W&POS-1513A)

Caractérjestjeques:

1. jentel Céleron série et processeur Intel Core I3 I5 en ooption
2. Processeur Rockchip haute Vitesse RK3288 en option
3. EmmC 8 Go/16 Go/32 Go en option
4. disque pilote Msata SSD 64 FR ,SSD 128 Go et d 256 Go en option
5. Écran tactile capacitif projeté multipoint
6. Écran client latéral MSR et VFD220 en option monté sur le capot arrière
7. Écran à surface plate et étanche aux rayures

spécification

Modèle	- 1513W	- 1513A
Nom	15. 1 pouce touche en alliage d'aluminium POS t erminal	
Logement	coque en alliage d'aluminium corps de machine et base	
Couleur	machine entière de couleur noire	
Écran principal	15. 1 moniteur à écran tactile en pouces	
Résolution	1024*768	
Luminosité	25 0 cd/m ²	
Voir a anglais	Horizon : 1 60 ; Verticale : 1 50	
Touch s écran	Multipoint projeté GG tactile capacitif	
Sous- afficher	Écran de 9,7 pouces Sans fonction tactile	
Affichage client	2*20 VFD ou 2*20 LCD afficher monté sur le capot arrière pour o ption	
Performance		
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement ou Intel Core I3/I5 4 ^{ème} CPU de génération pour l'option	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G , RK3399 en option
Système Mémoire	1 * SO-DIMM DDRIII emplacement, Soutien1333*/1600 4 Go généralement ,2 Go/8 Go en option	À bord DDRIII 1 Go, 2 Go, 4 Go en option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou plus, jusqu'à 256 Go	à bord8 Go, 16 Go, 32 Go EMMC en option
l'audio	À bord du Real Tek ALC662	à bord de la puce audio Real Tek ALC5640
Réseau local	10/100 Mbs, puce Lan Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prise en charge du module WIFI intégré	10/100 Mbs, puce Lan Realtek RTL8111F , Support Wi-Fi 802.11b/g/n , Prise en charge BT3.0/BT4.0
Système opérateur	les fenêtres 7/8/10, Intégré, NOUSPOS, Linux	Jusqu'à Android 8.1
Connectivité		
Externe	p fleur bouton * 1	
I Port /O (J1900 /RK3288)	Prise d'entrée 12 V CC*1	
	Réseau local : RJ-45*1	
	USB*4	
Externe I Port /O J1900	VGA D-sub 15 broches * 1	
	HDMI*1 ou RS232*1 en option	
	sortie ligne * 1, entrée micro * 1	

Externe Port E/S RK3288	Sortie audio*1
	Port de carte TF * 1
	RJ11 pour tiroir-caisse*1
	RS 232*1
Possibilités	
MSR	MSR latéral en option
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10%~80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10%~90% Pas de condensation
Emballer	
Poids	Filet 5 0,5 Kg , Brut 7 . 0 Kg
Emballage avec mousse à l'intérieur	440*290 * 425 mm
Accessoires	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz i nentrée , DC12 V /5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / l'UE / le Royaume-Uni, etc. et personnalisée disponible
Autre	
Conformité	FCC classe A/marquage CE/LVD/CCC









Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price
01	满杯百柚鲜果茶	¥18	06	仙农奶茶	¥19	11	奶茶	¥15	16	带天奶茶	¥16
02	满杯奇果茶	¥18	07	樱花阿墨山奶盖茶	¥18	12	燕麦奶茶	¥20	17	珍珠奶茶	¥17
03	奶茶	¥15	08	珍珠奶茶	¥15	13	珍珠奶茶	¥17	18	粗磨豆奶茶	¥15
04	黑糖奶茶	¥20	09	蜜桃大青奶盖茶	¥18	14	燕麦奶茶	¥17			
05	珍珠鲜奶茶	¥17									

清空(0) 挂单
点击选择会员
收银 ¥88





