

# Terminal de point de vente tactile Windows/Android de 15,6 pouces

(M/N:POS- 1516 )

Le terminal de point de vente à écran large OCOM a une conception de corps élégante et ultra mince, il a une carte mère Android et Windows OS en option, il est facile d'installer un deuxième écran, MSR ou VFD en tant que modules par les clients.Ce modèle est très pratique pour la maintenance en retirant la couverture arrière et il a des interfaces d'E/S riches pour être connecté à plus de périphériques externes

## Traits:

Nouvel écran LCD de 15,6 pouces BOE

Écran tactile capacitif projeté multipoint

Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition

L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation

Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes

Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant

Base en aluminium épaisse et stable

Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné

L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du MSR sont réservés sur la coque

## spécification

| Modèle           | POS-15 16-W                                                                                 | POS-15 16-A                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom              | Terminal pos à écran tactile Windows de 15,6 pouces                                         | Terminal pos à écran tactile Android de 15,6 pouces |
| Logement         | Corps de machine en plastique ABS avec base en alliage d'aluminium                          |                                                     |
| Couleur          | tout le corps de la machine de couleur noire                                                |                                                     |
| Écran principal  | Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces                                                     |                                                     |
| Résolution       | 1366*768, 1920*1080 pour l'option                                                           |                                                     |
| Luminosité       | 30 0 cd/m <sup>2</sup>                                                                      |                                                     |
| Voir un angle    | Horizon : 1 60 ; Verticale :1 50                                                            |                                                     |
| Écran tactile    | Tactile capacitif projeté multipoint G + G                                                  |                                                     |
| Sous-affichage   | Écran 15,6 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1366*768 ou 1920*1080 en option |                                                     |
| Affichage client | 2*20 VFD ou 2*20 LCD montés sur le capot arrière en option                                  |                                                     |
| Performance      |                                                                                             |                                                     |

|                                     |                                                                                                                |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Carte mère                          | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement ou processeur Intel Core I3 / I5 4ème génération en option  | Processeur quadricœur ARM Cortex-A17 -RK 3288 1,8 GHz    |
| Mémoire système                     | 1 * emplacement SO-DIMM DDRIII , prend en charge 1333 * / 1600 4 Go (par défaut) 2 Go / 8 Go en option         | À bord 2 Go DDRIII, 4 Go en option                       |
| Périphérique de stockage            | SSD Msata 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go                                                                   | 8 Go eMMC, prise en charge de la carte TF 32 Go étendue  |
| l'audio                             | Puce audio intégrée Real Tek ALC662 ALC5640                                                                    | Puce audio Real Tek intégrée ALC5640                     |
| réseau local                        | 10/100Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F<br>Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré | 10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E pour l'option |
| Système opérateur                   | Windows 7/8/10 , Embarqué, WEPOS, Linux                                                                        | Android 7.1 ou Android 8.1 pour l'option                 |
| Connectivité                        |                                                                                                                |                                                          |
| Port E/S externe (J1900 et RK3288)  | bouton d'alimentation *1                                                                                       |                                                          |
|                                     | Prise d'entrée cc 12 V * 1                                                                                     |                                                          |
|                                     | LAN : RJ-45*1                                                                                                  |                                                          |
|                                     | USB * 5                                                                                                        |                                                          |
|                                     | COM(RS232) * 1                                                                                                 | COM(RS232) * 2                                           |
|                                     | VGA (D-sub 15 broches) * 1                                                                                     | RJ11 pour tiroir-caisse * 1                              |
|                                     | Sortie audio*1                                                                                                 | Entrée M IC * 1 , sortie audio * 1                       |
| Forfait                             |                                                                                                                |                                                          |
| Lester                              | Net 4,0 kg Brut 5,0 kg                                                                                         |                                                          |
| Emballage avec mousse à l'intérieur | 460*185*420 mm pour un seul écran                                                                              |                                                          |
| Environnement                       |                                                                                                                |                                                          |
| Température de fonctionnement       | 0 à 40 degrés centigrades                                                                                      |                                                          |
| Température de stockage             | - 10 à 60degréscentigrades                                                                                     |                                                          |
| Humidité de travail                 | 10 % ~ 80 % sans condensation                                                                                  |                                                          |
| Humidité de stockage                | 10 % ~ 90 % sans condensation                                                                                  |                                                          |
| Accessoires                         |                                                                                                                |                                                          |
| Adaptateur secteur                  | Entrée d' alimentation ca 110-240 V/50-60 HZ , adaptateur de sortie DC12 V /5A                                 |                                                          |
| Câble d'alimentation                | Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure     |                                                          |
| pilote de CD                        | Pilote de carte mère et pilote tactile à l'intérieur                                                           |                                                          |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Autre      |                                |
| Conformité | FCC Classe A/Marque CE/LVD/CCC |















