

POS-1519

Traits:

Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 en option

Disque dur Msata SSD 64 Go , SSD 128 Go et 256 Go en option

Écran tactile capacitif projeté multipoint

Écran client latéral MSR et VFD220 en option monté sur le capot arrière

Affichage de surface plat et résistant aux rayures résistant à l'eau

Économisez sur les frais d'expédition en démontant la plaque de base pour rétrécir le colis si nécessaire

spécification

Modèle	POS-1519
Nom	15.1 pouce tout en une seule touche POS borne
Logement	Corps de machine coque en plastique et base en aluminium
Couleur	machine de couleur noire entière
Écran principal	15.1 Moniteur à écran tactile de 1 pouce
Résolution	1024*768
Luminosité	m2 250cd /
Voir un angle	Horizon : 150° ; Verticale : 140°
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Sous-affichage	Écran 15 pouces sans fonction tactile en option
Affichage client	Écran LCD 2 * 20 VFD ou 2 * 20 monté sur le capot arrière en option
Performance	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , ou Intel Celeron J4125, processeur Intel Core I3 / I5 en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDR3L , 4 Go DDR3L/ 1333 , 8 Go en option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord Real Tek ALC662
réseau local	10/100Mbps, puce LAN Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
Système opérateur	Windows 7/8/10, intégré, WEPOS, Linux
Connectivité	
Externe Port E / S J1900	bouton d'alimentation * 1 , prise d'entrée cc 12V * 1
	LAN : RJ-45*1
	USB*6
	15 broches D-sub VGA * 1
	RS232*2
	sortie ligne * 1, entrée MIC * 1

Choix	
RSM	MSR latéral en option
Forfait	
Lester	Net 6.5Kg , Brut 8. __ 0 Kg pour un seul écran
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	425*275 * 405mm pour un seul écran, 440*295*425mm pour un double écran
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 10 à 60degréscentigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d' alimentation ca 110-240 V/50-60 HZ , adaptateur de sortie DC12 V /5A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure











**All in one
Touch POS system**